

Productinformatieblad

Specificaties



Exiway Trend Activa, Noodverlichting, LED, Autotest, Instelbare tijdsduur, Tot 500 lumen, IP65, IK9

OVA47115

EAN Code: 3606485895987

Prijs: 183,55 EUR

Hoofd

range	Exiway
productnaam	Exiway Trend
product of component type	Noodarmatuur
device applicatie	Anti-paniekverlichting
Functie	Zelftest
Operationele modus	In stand gehouden Niet in stand gehouden
aantal batterijen	1 x 6,4 V 1,5 AH LiFePO4
kleurtint	Wit
lichtbron	LED
zichtafstand	20 m
kleur lichtbron	Wit
extra informatie over bedrading apparaat	3-draads verbinding

Complementair

montage apparaat	Oppervlak Verzonken
mounting support	Wand Plafond
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz
maximaal energieverbruik in VA	5,7 VA niet in stand gehouden 9,3 VA in stand gehouden
maximaal energieverbruik in W	0,32 W niet in stand gehouden 3,62 W in stand gehouden
elektrische isolatieklasse	Klasse II
Led levensduur	100000 h
beschikbarefunctie	LED for plaatselijke indicatie Selectie tussen onderhouden en niet-onderhouden uitvoer
testfunctie	Automatische periodieke functionele & duurttest
autonomie	1 H 1.5 H 2 u 3 H
oplaadtijd	12 h

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

lichtstroom	Noodtoestand: 500 lm voor 1 H Noodtoestand: 400 lm voor 1.5 H Noodtoestand: 300 lm voor 2 u Noodtoestand: 250 lm voor 3 H Behouden modus: 230 lm
local signalling	LED
signaleringsfunctie	Noodmodus Apparaatfout
materiaal	Polycarbonaat zelf dovend
hoogte	116 mm
diepte	37 mm
breedte	292 mm

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
IK-beschermingsgraad	IK09
brandwerendheid	850 °C
product certifications	CE ENEC
ambient air temperature for operation	0...40 °C
normen	NL 60598-1: II EN 60598-2-22 EN 62471 EN 62034

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	12,1 cm
verpakking 1 breedte	4,4 cm
verpakking 1 lengte	29,6 cm
verpakking_1_gewicht	530 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	12
verpakking 2 hoogte	30 cm
verpakking 2 breedte	30 cm
verpakking 2 lengte	40 cm
verpakking 2 gewicht	6,801 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
------------------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Verwijderbare batterij

Ja

Terugname

Ja

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.