



CorePro LEDcapsule MV - G9



CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

CorePro, LED, G9, 25 W, G9, 2700 K, 220 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

De Philips CorePro LEDcapsule MV biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule MV is met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-producten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G9
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	2 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	320 graden
Lichtstroom	220 lm
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	115 lm/W

Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	1,9 W
Lampstroom (nom.)	17 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.5
Spanning (nom.)	220-240 V

CorePro LEDcapsule MV - G9

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	92 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Kunststof
Lampvorm	G9
Nettogewicht (per stuk)	0.006 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	E
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	2 kWh
EPREL-registratienummer	1932582
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja

Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C


Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827
Volledige productnaam	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827
Full EOC	872016930181800
Bestelcode	8720169301818
Materiaalnr. (12NC)	929003790502
Lokale code	8720169301818
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169301818
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8720169301825

Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	14 mm	43 mm

Fotometrische gegevens




General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

CorePro LEDcapsule MV - G9

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

