


CU-6ZONEB-H: Regelkleimleiste 6-zonen Heizen, Verdrahtet



Kommerzielle Informationen

Regelkleimleiste 6-zonen Heizen, Verdrahtet

Grundmaße der Einheit

Höhe	55 mm
Länge	265 mm
Breite	90 mm
Nettogewicht	0,540 kg

Zertifikate

Anwendungen

Heizung, Fußbodenheizung, Kühlung

Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Vernetzbar über Funk (standardmäßig)	✘	Ausgangsspannung	230 Volt
Vernetzbar über Funk (optional)	✘	Max. Kapazität pro Kanal	1150 Voltampere
Anschluss für externe Antenne	✘	Empfangsfrequenz	0 Megahertz
Smart Control	✘	Schutzgrad (IP-Wert)	20
Geeignet für Heizen	✓	Max. Spannung der Kontakte	230 Volt
Contact type	Break (normally closed)	Max. Kontaktbelastung	5 Ampere
Geeignet für Heizung	✓	Breite	90 Millimeter
Geeignet für Kühlen	✓	Höhe	55 Millimeter
Mit Zeitschaltuhr	✘	Tiefe	265 Millimeter
Mit zusätzlichem Kontakt	✘		
Kontaktausführung	Öffner (NC)		