

# Productinformatieblad

Specificaties



## WISER inbouwmodule multiwire LED dimmer - 0-200W ZIGBEE

CCT5010-0003

EAN Code: 3606486863121

**Prijs: 58,50 EUR**

### Hoofd

merk product	Schneider Electric
range	Wiser
product of component type	Aangesloten dimmer
compatibiliteit product	Wiser hub generatie 1
Naam mobiele app	Wiser by se
kleurtint	Groen

### Complementair

product presentatie	Basisonderdeel
type last	LED lamp: 0...200 W om 230 V AC (RC LED mode) Gloeilamp: 0...300 W om 230 V AC 230 V halogeenlamp: 0...200 W om 230 V AC Halogeenlamp met standaard elektronische transformator: 0...300 W om 230 V AC
dimmertype	Afsnijdingsrand
toepassing voor dimmer	Licht
bediening dimmer	Lokale bediening met drukknop Afstandsbediening Geheugenfunctie
Ue toegekende bedrijfsspanning	220...240 V AC 50/60 Hz
verbruik bij stand-by	< 0,4 W
bijbehorend zekeringskaliber	16 A
type bescherming	Bescherming oververhitting Beveiliging tegen kortsluiting Automatische overbelastingsbeveiliging
oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
lokale signalering	Programmeerindicatie: LED (groen/rood/oranje)
besturingstype	Plaatselijke regeling dimmerschakelaar Afstandsbediening via extra drukknop in/uit-schakelen Afstandsbediening via extra drukknop dimmerschakelaar Afstandsbediening Wiser-app in/uit-schakelen Afstandsbediening Wiser-app dimmerschakelaar Afstandsbediening Wiser-app apparaatprogrammering
naam software	Wiser via SE-app: regeling van het dimbereik Wiser via SE-app: schakeltijd programmeren Wiser via SE-app: schakelklokmodus inschakelen Wiser via SE-app: beheer van de dimmodus Wiser via SE-app: inschakelhelderheid/geheugenfunctie inschakelen Wiser via SE-app: laat tijdmodus/overtravel tijd toe Wiser via SE-app: upgradefirmware van het apparaat
aantal aangesloten apparaten	Zigbee 3.0: 10

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>verbonden hulpstukken</b>	Maximaal 10 hulpdrukknoppen
<b>kabellengte</b>	50 m
<b>bedradingsconfiguratie</b>	3 draden met nulleider Zonder nulleider
<b>connections - terminals</b>	Schroefaansluitblok
<b>capaciteit klemaansluiting</b>	1.5...2.5 mm <sup>2</sup> voor vast kabel(s) 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> voor massief-bedraad kabel(s)
<b>mounting support</b>	Wandkast DIN-rail met toebehoren Installatiedoos
<b>montage apparaat</b>	Verzonken
<b>installatietype</b>	Installatie binnenshuis
<b>inbouwdiepte</b>	25 mm
<b>diepte</b>	18,5 mm
<b>breedte</b>	45 mm
<b>hoogte</b>	45 mm
<b>gewicht product</b>	0,023 kg

## Omgeving

<b>omgevingstemperatuur voor werking</b>	-5...35 °C
<b>IP beschermingsgraad</b>	IP20
<b>IK-beschermingsgraad</b>	IK02
<b>milieu-eigenschappen</b>	Binnengebruik
<b>operating altitude</b>	<= 2000 m
<b>product certifications</b>	CE RoHS Zigbee 3.0

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	4,300 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	7,700 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	8,000 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	60,000 g
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	S02
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	50
<b>verpakking 2 hoogte</b>	15,000 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	30,000 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	40,000 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	3,336 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	9 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	7 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	679a8b51-f3fb-4380-a88d-59b4cb86573e
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	0
Circulair Profiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Technical Benefits

Wiser Multiwire Dimmer Module



Remote control with Wiser app



ZigBee 3.0 certified



Capable to dim LED loads below 1 watt up to 200 watt



Connect the neutral wire for best dimming performance



Quick Home Connect: configure without app



Local control with optional push buttons

Image of product / Alternate images

Alternative

---







