IPPTZA04Z40B

IP-CAMERA PTZ 4MP 40X



ADVANCE SERIE

IP-camera PTZ serie Advance, optische zoom 40x, resolutie 4MP@30 fps. IR-led met bereik van 350 meter (Smart IR), compatibel met ONVIF (Profiel S en Profiel G). Video-analysefuncties: Scènewisselingsdetectie, detectie videosabotage, detectie lijnoverschrijding (onderscheid tussen personen/voertuigen), detectie ingang / uitgang / inbraak in zone (onderscheid tussen personen/voertuigen), telling van personen/voertuigen over de lijn. Functie Smart tracking. WDR 120Db, videocompressie H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, compatibel met de browsers: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. SD-sleuf (max 256GB). Audio: 1 in / 1 out. Alarmen: 1 in / 1 out. Behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP67, voeding DC24V± 25% / PoE (802.3.at). Inclusief voedingseenheid en muurplaat, compatibele accessoires: CMA-PTZA, PMA-A, AMA-A, AMAJB-A, PMAJB-A.

AWARDS

NDAA COMPLIANT

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

IPPTZA04Z40B

IP-CAMERA PTZ 4MP 40X

BELANGRIJKSTE KENMERKEN	
Camerasensor	1/2.8" CMOS Ultra Starlight
Lens type	Motorized
Effectieve pixels (H x V - pixels)	2560x1440
Lens optical varifocal dimensions (mm)	4.5 ÷ 180
Horizontaal gezichtsveld (°)	2÷59
Verticaal gezichtsveld (°)	1.48÷40.5
Diagonaal gezichtsveld (°)	2.3÷67
Elektronische sluiter (s)	1/1÷1/25000
Optische zoom camera	40x
Digitale zoom camera	16x
Gevoeligheid (lux)	0.005 (kleuren), 0 (W/Z, led IR ON)
Signaal/ruis verhouding (dB)	>52 (AGC OFF)
Videotransmissie	Triple streaming
Beheersoftware	Comelit CCTV Manager
Resolutie video	2560x1440 (4MP)

DORI	
Detection (min - max) (m)	99.6 ÷ 3600
Observation (min - max) (m)	39.5 ÷ 1429
Recognition (min - max) (m)	19.9 ÷ 720
Identification (min - max) (m)	10 ÷ 360

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES	
Videocompressie	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Audiocompressie	G711A/U
Beeldsnelheid	30fps
Bit rate range (Mbit/s)	0.06 ÷ 16
Ondersteunde protocollen	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP, DNS, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-T)

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

IPPTZA04Z40B

IP-CAMERA PTZ 4MP 40X

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Bijwerking firmware via internet	Ja
Aantal gelijktijdige verbindingen	16
Veiligheid van het netwerk	Multi-gebruikersautorisatie, IP-filtering, HTTPS, SSL
Kijker op afstand van browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV
Nieuwste firmwareversie	5.1.1.0(52248)(2023-11-08)

FUNCTIES

Bewegingsdetectie	Ja
Videoanalyse	Detectie van scèneverandering, Gezichtsherkenning, Video sabotage detectie, Lijndoorgangsdetectie (classificatie van mens / voertuig), Ingang / uitgang / inbraakdetectie van gebied (classificatie van mens / voertuig), Voertuigen / mensen tellen, Gezichtsdetectie
Privacyzones (n°)	4
Tegenlichtcompensatie (BLC)	BLC, HLC
Digitale effecten	Flip, Spiegel (Horizontaal, Verticaal, 180° rotatie), Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Regeling digitale geluidsvermindering (DNR)	3D-DNR
Witbalansregeling	AWB, Met de hand
Controle belichting	Met de hand, Auto
Titel camera	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Afstand IR led-verlichting	350m
Muurbeugel	ingesloten
IK-classificatie voor vandalismebestendigheid (met geïnstalleerd product)	IK10 (metalen behuizing)

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

IPPTZA04Z40B

IP-CAMERA PTZ 4MP 40X

HARDWARE-SPECIFICATIES

IP-beschermingsklasse (met geïnstalleerd product)	IP67
Ingangen/uitgangen alarm	1/1
Maximale belasting alarmuitgangen	24 V DC/AC 1A
Audio-ingangen/uitgangen	1 / 1
Type LAN uitgang	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd)	Micro-SD (256GB max)

ALGEMENE GEGEVENS

Voedingsspanning	24VDC
Stroomverbruik max (W)	23.5
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3 at
Type voeding	PoE, Externe voeding
Hoogte (mm)	280
Breedte (mm)	200
Diepte (mm)	200
Gewicht van het product (g)	3000
Type behuizing	Kunststof, Gegoten aluminium
Productkleur	Wit, Zwart
Temperatuurbereik (°C)	-40 ÷ 50
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 90

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

IPPTZA04Z40B

IP-CAMERA PTZ 4MP 40X

ACCESSOIRES



PMAJB-A

BEUGEL OP PAAL ADVANCE

Accessoire voor montage op paal van de Advance PTZ-camera's met geïntegreerde aansluitdoos IP66. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte. Paaldiameter van 160 tot 260 mm



AMAJB-A

HOEKBEUGEL ADVANCE

Accessoire voor de hoekmontage van de Advance PTZ-camera's met geïntegreerde aansluitdoos IP66. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.



AMAJB-A

HOEKBEUGEL ADVANCE

Accessoire voor de hoekmontage van de Advance PTZ-camera's met geïntegreerde aansluitdoos IP66. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.



PMA-A

ADVANCE NEXT BEUGEL OP PAAL

Accessoire voor montage op paal van Next en Advance camera's. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte. Paaldiameter van 80 tot 140 mm



CMA-PTZA

PLAFONDBEUGEL ADVANCE PTZ

Accessoire voor plafondmontage van Advance PTZ-camera's. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

IPPTZA04Z40B

IP-CAMERA PTZ 4MP 40X

ACCESSOIRES



AMA-A **ADVANCE NEXT HOEKBEUGEL**

Accessoire voor hoekmontage van Next en Advance camera's. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.