

**Inhaltsverzeichnis**

Produkt	Artikelnummer	EAN
Wasserabsaugring f. RC 130/131/170 Pro C	FF35700	4004625009017

## Stammdaten

Bezeichnung Variante	Wasserabsaugring f. RC 130/131/170 Pro C
Artikelnummer	FF35700
EAN/GTIN	4004625009017
Artikeltyp	Zubehör
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Kernbohren
RO Produktgruppe	Kernbohren - Zubehör
Nettogewicht	0,810 kg
Bruttogewicht	0,830 kg
Länge	23,000 cm
Breite	17,000 cm
Höhe	9,500 cm
Versandgewicht	0,830 kg
Verpackung Länge	20,000 cm
Verpackung Breite	20,000 cm
Verpackung Höhe	8,000 cm
Verpackungsvolumen	3,714 cm <sup>3</sup>
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Zolltarifnummer	84669195
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkt Hierarchie	Wasser-Absaugvorrichtung stationär
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Diamant-Bohrtechnik
Warengruppe	Kernbohren
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

## Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

## Technische Daten

eClass Code	21180192
Klassencode ECLASS	ADH260
Batteriegelsetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegelsetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

## Marketing

Neutrale Bezeichnung	Wasserabsaugring
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schnelle, werkzeuglose Befestigung am Bohrständer RODIACUT 150 durch integrierte Metall-Klemmen</li> <li>• Austauschbare Gummi-Membranen dienen als Spritzschutz, ideal für unterschiedliche Bohrkronen-Dimensionen</li> <li>• Dichtgummi am Boden des Wasserabsaugrings sorgt für Dichtheit und somit Austrittsschutz</li> </ul>
Einsatzbereich	Der Wasserabsaugring wird mühelos über flexible Metall-Klemmen an das Kernbohrgerät RODIACUT 150 oder RODIACUT 131/170 C montiert und unter Einsatz mit einem Nass- und Trockensauger verwendet. Der maximale Bohrdurchmesser durch den Wasserabsaugring beträgt Ø 132 mm.
Produktbeschreibung	Der Wasserabsaugring wird mühelos über flexible Metall-Klemmen an das Kernbohrgerät RODIACUT 150 oder RODIACUT 131/170 C montiert und unter Einsatz mit einem Nass- und Trockensauger verwendet. Der maximale Bohrdurchmesser durch den Wasserabsaugring beträgt Ø 132mm.
Marketingtext	In Verbindung mit einem Bohrsystem RODIACUT 150 und einem Nass- oder Trockensauger, können Kernbohrungen nahezu wasser- oder staubfrei in sensiblen Räumen, wie EDV, Küche, Bad oder anderen Wohnbereichen, durchgeführt werden.
Lieferumfang	Wasserabsaugring D=130 mm Ersatzgummi-Membrane

## ETIM 8.0

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
------------------------------	----------

### ETIM 8.0

Zubehör	Yes
Ersatzteil	No
ETIM 8 Code	EC003011
ETIM 8 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Lochsägen und Bohrer

### ETIM 9.0

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	Yes
Ersatzteil	No
ETIM 9 Code	EC003011
ETIM 9 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Lochsägen und Bohrer

### ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Lochsägen und Bohrer
ETIM 10 Code	EC003011
Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	Yes
Ersatzteil	No

### Medien

Hauptbild



MamfileID: 21861  
wasserabsaugring\_stationaer\_200mm\_ff35730\_p01.jpg