

# Productinformatieblad

Specificaties



## Acti9 RCCB-ID, Aardlekschakelaar, RCCB, 4P, 125A, 500mA, B type

A9R46492

EAN Code: 3606486869093

**Prijs: 2.646,00 EUR**

### Hoofd

range	Acti 9
productnaam	Acti9 RCCB-ID
product of component type	Aardlekschakelaar
device short name	RCCB-ID
poles description	4P
neutral position	Links
[In] rated current	125 A
netwerk type	AC
aardlekgevoeligheid	500 mA
tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
klasse differentieelfunctie	Type B
nominaal uitschakel- en inschakelvermogen	Im = 1250 A 400 V In overeenstemming met IEC/EN 61008-1 Im = 1250 A 230 V In overeenstemming met IEC/EN 61008-2-1
nominale voorwaardelijke kortsluitstroom	I <sub>nc</sub> 10 kA 125 A

### Complementair

locatie eenheid in systeem	Vertrekker
netwerk frequentie	50 Hz
Ue toegekende bedrijfsspanning	400 V AC 50 Hz In overeenstemming met IEC/EN 61008-1 400 V AC 50 Hz In overeenstemming met IEC/EN 61008-2-1
technologie uitschakeling differentieel	Spanningsonafhankelijk
[Ui] rated insulation voltage	400 V AC 50 Hz In overeenstemming met IEC/EN 61008-1 400 V AC 50 Hz In overeenstemming met IEC/EN 61008-2-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV In overeenstemming met IEC/EN 61008-1 4 kV In overeenstemming met IEC/EN 61008-2-1
contact position indicator	Ja
control type	Omschakelen
local signalling	Rode/groene indicator Uitschakelindicator
mounting mode	Vast
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
connection pitch	18 mm tussen fases
aantal modules van 9 mm	8
hoogte	86 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte	72 mm
diepte	76 mm
gewicht product	500 g
kleur	Grijs
mechanical durability	5000 cycles
electrical durability	2000 cycles
voorziening voor vergrendeling met hangslot	Vergrendelbaar met hangslot
aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5...16 mm <sup>2</sup> flexibel Tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5...16 mm <sup>2</sup> stijf Tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1,5...50 mm <sup>2</sup> stijf Tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1,5...35 mm <sup>2</sup> flexibel Tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1,5...35 mm <sup>2</sup> flexibel met kopring Tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5...16 mm <sup>2</sup> flexibel met kopring
wire stripping length	11 mm
tightening torque	3 N.m

## Omgeving

standards	IEC/EN 61008-1 IEC/EN 61008-2-1 IEC/EN 62423
product certifications	CE
quality labels	VDE
IP-beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC/EN 60529 IP20 In overeenstemming met IEC/EN 62423 IP40 (modulaire behuizing) In overeenstemming met IEC/EN 60529 IP40 (modulaire behuizing) In overeenstemming met IEC/EN 62423
pollution degree	3
elektromagnetische compatibiliteit	8/ 20 µs impulsweerstand, 3 kA In overeenstemming met IEC/EN 61008-1 8/ 20 µs impulsweerstand, 3 kA In overeenstemming met IEC/EN 61008-2-1
omgevingstemperatuur voor werking	-25...40 °C
ambient air temperature for storage	-40...60 °C

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	8,500 cm
verpakking 1 breedte	7,600 cm
verpakking 1 lengte	9,200 cm
verpakking_1_gewicht	498,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	12
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	6,401 kg

# contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)

18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Terugname

Ja

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.