IT04N3ZA

IP-CAM. TURRET 4MP, 2,8-12MM, AFSCHRIKFUNCTIE



NEXT SERIE

IP-camera turret ColorUP serie Next met afschrikfuncties bij gebeurtenis: Blauw/rode waarschuwingsled en waarschuwingsbericht via speaker met sirene of vooringestelde/personaliseerbare berichten. Gemotoriseerde lens van 2,8÷12 mm, resolutie 4MP bij 30 fps, Light LED met bereik van 30 meter, IR-led met bereik van 30 meter (Smart IR), ColorUp-functie (Light LED), Dual Light (IR+Light LED met onderscheid tussen personen/voertuigen) en IR-led. Compatibel met ONVIF. Video-analysefuncties: Betreding van het gebied (onderscheid personen/voertuigen), overschrijding lijn (onderscheid personen/voertuigen), functie voor achtergelaten/verwijderd voorwerp. WDR 120Db, videocompressie H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, 1 out, ingebouwde microfoon en speaker (Tweewegs-audio). Behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP66, voeding 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibel met browser: Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Compatibele accessoires: JBA-TVA, CMA-TVA, WMA-TVA, PMA-A, AMA-A, WMA-02A.

AWARDS

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

IT04N3ZA

IP-CAM. TURRET 4MP, 2,8-12MM, AFSCHRIKFUNCTIE

BELANGRIJKSTE KENMERKEN	
Camerasensor	1/3" CMOS Ultra Starlight
Lens type	Motorized
Effectieve pixels (H x V - pixels)	2560x1440
Lens optical varifocal dimensions (mm)	2.8 ÷ 12
Horizontaal gezichtsveld (°)	31÷91
Verticaal gezichtsveld (°)	17÷48
Diagonaal gezichtsveld (°)	35÷112
Elektronische sluiter (s)	1/1÷1/100000
Gevoeligheid (lux)	0.005 (kleuren), 0 (W/Z, led IR ON)
Videotransmissie	Triple streaming
Beheersoftware	Comelit CCTV Manager
Resolutie video	4MP

DORI	
Detection (min - max) (m)	64 ÷ 189
Observation (min - max) (m)	26 ÷ 75
Recognition (min - max) (m)	13 ÷ 38
Identification (min - max) (m)	6 ÷ 19

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES	
Videocompressie	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Audiocompressie	G711A/U
Beeldsnelheid	30fps
Bit rate range (Mbit/s)	0.06 ÷ 6
Ondersteunde protocollen	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, P2P, SNMP, IEEE 802.1x, RTMP, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-M), ONVIF (Profile-T)
Bijwerking firmware via internet	Ja
Aantal gelijktijdige verbindingen	3 (live)

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

IT04N3ZA

IP-CAM. TURRET 4MP, 2,8-12MM, AFSCHRIKFUNCTIE

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES	
Kijker op afstand van browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV
Nieuwste firmwareversie	5.2.3.38438

FUNCTIES	
Belangrijkste functies	3D-DNR, BLC
Bewegingsdetectie	Ja
Videoanalyse	Detectie van scèneverandering, Video sabotage detectie, Lijndoorgangsdetectie (classificatie van mens / voertuig), Object verlaten / ontbrekende detectie, Detectie inbraak in zone (onderscheid tussen personen/voertuigen, Detectie van onscherp beeld
Optimal people detection distance (m)	15
Optimal vehicle detection distance (m)	20
Privacyzones (n°)	4
Tegenlichtcompensatie (BLC)	BLC
Digitale effecten	Spiegel (Horizontaal, Verticaal, 180° rotatie), ROI-zones, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Image flip
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Regeling digitale geluidsvermindering (DNR)	3D-DNR
Witbalansregeling	AWB, binnen-, Met de hand, Buitenshuis
Controle belichting	Met de hand, Auto
Helderheidsregeling display	Ja
Titel camera	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES	
Afstand IR led-verlichting	30m
Afstand verlichting White LED	30m
IK-classificatie voor vandalismebestendigheid (met geïnstalleerd product)	IK10 (metalen behuizing)

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

IT04N3ZA

IP-CAM. TURRET 4MP, 2,8-12MM, AFSCHRIKFUNCTIE

HARDWARE-SPECIFICATIES

IP-beschermingsklasse (met geïnstalleerd product)	IP66
Audio-ingangen/uitgangen	1 + Mic / 1 + Speaker
Speaker SPL (dB)	83@1m
Type LAN uitgang	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd)	Micro-SD (256GB max)

ALGEMENE GEGEVENS

Voedingsspanning	12VDC
Stroomverbruik max (W)	11
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af
Type voeding	PoE, Externe voeding
Diameter (mm)	130
Hoogte (mm)	110
Gewicht van het product (g)	720
Type behuizing	Gegoten aluminium
Behuizingtype	Turret
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-30 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

IT04N3ZA

IP-CAM. TURRET 4MP, 2,8-12MM, AFSCHRIKFUNCTIE

ACCESSOIRES



WMA-02A

MUURPLAAT ADVANCE NEXT

Muurplaat voor wandmontage van Next en Advance camera's. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.



WMA-TVA

ADVANCE NEXT MUURPLAAT

Muurplaat voor wandmontage van Next en Advance camera's. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.



CMA-TVA

ADVANCE NEXT PLAFONDBEUGEL

Accessoire voor plafondmontage van Next en Advance camera's. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.



JBA-TVA

AANSLUITDOOS IP66 ADVANCE NEXT

Aansluitdoos voor de bevestiging van Next en Advance camera's. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.



PMA-A

ADVANCE NEXT BEUGEL OP PAAL

Accessoire voor montage op paal van Next en Advance camera's. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte. Paaldiameter van 80 tot 140 mm

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

IT04N3ZA

IP-CAM. TURRET 4MP, 2,8-12MM, AFSCHRIKFUNCTIE

ACCESSOIRES



AMA-A

ADVANCE NEXT HOEKBEUGEL

Accessoire voor hoekmontage van Next en Advance camera's. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.