

EK18-2: Euroconus 18mm (3/4"F)



Commerciële informatie

Henco messing schroefkoppelingen - de flexibele oplossingen.

EK Messing euroconus schroefkoppelingen 3/4" vernikkeld:

- Aansluiting 1: insert met O-ring en stootring ter voorkoming van elektrolyse
- Aansluiting 2: Wartelmoer met open sluitring
- Maatvoering aansluiting 2: binnendraad 3/4" euroconus
- Materiaal body: messing CW617 vernikkeld
- Maximale werkdruk: 10 bar
- Geschikt voor drinkwater en verwarming
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig

Dimensies basiseenheid

Hoogte	23 mm
Lengte	22 mm
Breedte	22 mm
Netto gewicht	0,021 kg
SCIP nummer	f1f25752-8113-4c3d-a456-64095230cace

Certificaten

ETA, KIWA, KOMO, GOST-R, ITC, TSU, PZH, CE, DNV-GL, EMI, ATG, DIN CERTCO

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Messing	Bochtstraal	0 Millimeter
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	18 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Lengte	22 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld	Lengte aansluiting 1	10 Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Messing	Werkende lengte aansluiting 1	10 Millimeter
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)	Lengte aansluiting 2	12,5 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld	Werkende lengte aansluiting 2	12,5 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld	Sleutelwijdte	0 Millimeter
Vorm	Recht	Sleutelwijdte wartel	0 Millimeter
Verlopend	✗	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Excentrisch	✗	Max. werkdruk bij 20°C	10 bar
Systeemgebonden	✓	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Aansluiting 1	Knelring		
Aansluiting 2	Euroconus (vervallen)		
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)		
Met stootnok/-rand	✓		
Hoge treksterkte	✗		
Zelfdichtend	✗		
Met thermische isolatie	✗		
Ringstijfheidsklasse	Overig		
Met pakkingen	✓		
Afgedopt	✗		
Met aftapper	✗		
Met ontluchter	✗		
FM keur	✗		
LPCB keur	✗		
ULC keur	✗		
UL-keur	✗		
DIN-CERTCO certificaat	✗		
VdS keur	✗		
Met TUV goedkeuring	✗		
DVGW-keur voor gas	✗		
DVGW-keur voor water	✗		
KIWA-keur	✓		
Gastec QA	✗		
KOMO-keur	✓		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		