


Afwerkingsset voor 4-voudige potentiaalvrije drukknop 24 V, black coated

161-40050



Centraalplaat met 4 potentiaal vrije drukknoppen van 24 V. Hiermee kan je vlot verschillende lichtpunten bedienen in 1 of meerdere ruimtes. Afwerkingskleur: black coated.



Technische kenmerken

Afwerkingsset voor 4-voudige potentiaalvrije drukknop 24 V, black coated.

- Functie: de twee toetsen (1 per 2 drukknoppen) worden boven- en onderaan op de viervoudige potentiaalvrije drukknop gedruwd en vastgegrepen door de snaphaken op de sokkel van de potentiaalvrije drukknop. Op de achterzijde van de twee toetsen zijn er ook twee beentjes aanwezig die bij een druk op de toets op de drukknoppen van de sokkel drukken
- Aantal knoppen: 4
- Materiaal behuizing: polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA)
- Bedieningswijze: drukknop
- Afwerkingskleur: black coated
- Kleur RAL (bij benadering): 9004
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 9000-N
- Oppervlaktebehandeling: gecoat
- Tekstveld: de centraalplaat wordt in het midden geplaatst en bestaat uit twee delen: een zichtbaar deel en een bevestigingsdeel. De centraalplaat heeft geen tekstveld
- Aantal lenzen: 0
- Demontage: trek de centraalplaat los van het mechanisme
- Minimale omgevingstemperatuur: 5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Brandveiligheid:
 - alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
 - alle kunststofdelen zijn halogeenvrij
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- : 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm

- Markering: CE