

Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA AFDEKPLAAT NSX250 B600 9M

LVS03258

EAN Code: 3606481872197

Prijs: 57,10 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INV100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV200 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 4P: montageplaat steun: INV100 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: INV160 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: INV200 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: INV250 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: NSX100...160 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: NSX250 verticaal installatie
werkingspositie	Superposant

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 + 150 mm diepte 400 mm
aantal verticale modules	9
standards	IEC 61439-1 NF C 15-100 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	450 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

width	600 mm
net weight	1,7 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	<p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks</p> <p>650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks</p> <p>650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV200 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV200 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks</p> <p>650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV200 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks</p> <p>650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks</p> <p>650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks</p> <p>650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 13</p> <p>650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 13</p>

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30
-----------------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	46,5 cm
Package 1 Length	51,5 cm
Package 1 Weight	1,719 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	10,5 cm
Package 2 Width	52,5 cm
Package 2 Length	53 cm

Package 2 Weight	10,739 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	35 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	54,5 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.