Productinformatieblad

Specificaties



EcoStructure Energy Storage Gateway voor Boost Pro

EPCEGWEU1

EAN Code: 3606488228812

Hoofd

range	Energy and Power Gateway
productnaam	EcoStruxure Energy Storage Gateway
product of component type	Energy gateway
installatietype	Voor gebruik binnenshuis in een stationair paneel

Complementair

bereik compatibiliteit	Schneider Boost Pro Boost Pro
device applicatie	Gateway
mounting mode	Met schroeven
mounting support	Schroefbevestiging
montagepositie	Verticaal
toebehoren	Attachment kit
max. beheerde oplaadstations	1 electronic appliance
max. beheerde oplaadpunten	electronic appliance (0...100 W)
functies selectie	Bewaking Optimization Battery control
communicatie-interface	Ethernet Ethernet RS485 RS485 - 4-draads Modbus RTU 1 Ethernet-poort 10/100BASE-T Modbus TCP 4G LTE
Us nominale voedingsspanning	24 V DC
hoogte	137 mm
breedte	108 mm
diepte	36 mm
net weight	810 g
standards	NL 62368-1 EN 62311 EN 55032 EN 55035 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 301-489-1 EN 301-489-52 ETSI EN 301 511 ETSI EN 301 908-1 ETSI EN 301 908-13 ETSI EN 301 908-2

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

product certifications	RoHS REACH
targeted country	Frankrijk Spanje Verenigd Koninkrijk Tsjechië Italië Ierland Portugal België Nederland Noorwegen Denemarken Finland Zweden Duitsland Zwitserland Polen Roemenië Oostenrijk Hongarije

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,5 cm
verpakking 1 breedte	16,5 cm
verpakking 1 lengte	18,5 cm
verpakking_1_gewicht	810 g

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	60

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	**64 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	**23 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	**0.4 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	**39 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Milieu Profiel	**Milieuprofiel van het product**

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Nee**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee**
RoHS-richtlijn van de EU	**Conform door vrijstelling**
REACh-verordening	**Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	**73**
Circulair Profiel	**Informatie over einde levensduur**
Verwijderbare batterij	**Nee**
Terugname	**No**