

Productinformatieblad

Specificaties



Wisselwip jaloezieschakelaar / impulsdrukker - Antraciet - Systeem M

435514

EAN Code: 4011281896523

Prijs: 15,70 EUR

Hoofd

range	Merten
product of component type	Tuimelaar
kleurtint	Antraciet (RAL 7024)

Complementair

aantal tuimelschakelaars	2
bestemming product	Rolluik
bevestigingsmethode	Met klem
oppervlakte afwerking	Mat
markering	Pijl
hoogte	71 mm
breedte	71 mm
IP-beschermingsgraad	IP20
materiaal	Thermoplast
Aesthetic dimension	55 x 55 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,400 cm
verpakking 1 breedte	5,600 cm
verpakking 1 lengte	5,700 cm
verpakking_1_gewicht	20,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	5
verpakking 2 hoogte	6,200 cm
verpakking 2 breedte	7,400 cm
verpakking 2 lengte	9,700 cm
verpakking 2 gewicht	130,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	CAR
Aantal eenheden in verpakking 3	225

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

verpakking_3_hoogte	20,300 cm
verpakking 3 breedte	30,900 cm
verpakking 3 lengte	40,200 cm
verpakking 3 gewicht	6,142 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	41
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Image of product / Alternate images

Alternative







