



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax XT Tmax XT1C 160/R125 4P vast met vooraansluiting instelbare therm. en vaste magn. bev. In = 125A Im = 1250 A InN = 100%

XT1C 160/125 TMD FF 4 InN=100%

1SDA067409R1

Generated on 19-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA067409R1
Oude artikelnummer	XT1C160TMD125-1250
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax XT
Type	XT1C 160/125 TMD FF 4 InN=100%
Omschrijving	Tmax XT1C 160/R125 4P vast met vooraansluiting instelbare therm. en vaste magn. bev. In = 125A Im = 1250 A InN = 100%
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	8015644013035
Netto gewicht	1,4 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 637,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DU

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1,9 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	101,2 x 130 x 101 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Nom. continu stroom I _u (ampère):	160
Nom. spanning (volt):	220 - 690
Nom. afschakelvermogen I _{cu} bij 400 V, 50 Hz (kiloampère):	25
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	87.5 - 125
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	1250 - 1250
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor omegarailmontage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Ja
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	4
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Tuimel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	10.7

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

