

Spuitwaterdichte tuinpaal met drievoudig stopcontact, randaarde en grondpin, grey

700-36835



De tuinpaal bevat drie stopcontacten (16 A/250 Vac) met randaarde, beschermingsafsluiters en insteekklemmen. Hij heeft een IP55-beschermingsgraad en een pin die rechtstreeks in de grond moet worden gestopt. Door zijn functionele en knappe design is de tuinpaal perfect voor buiten, zoals op terrassen en in buitenkeukens. Het geheel is bovendien spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en ammoniakrijke omgevingen.

- draad zit stevig vast dankzij de kwalitatieve insteekklem met lange levensduur, getest volgens de norm
- de ontgrendeling van de geleiders zit bij alle mechanismes vooraan, zodat de bedrading niet op de ontgrendeling kan duwen wanneer die in de doos wordt geduwd en de draden niet kunnen loskomen

Sneller en gemakkelijker geïnstalleerd:

- alle aansluitklemmen zitten aan de bovenzijde van de sokkel:

Niko kwaliteit:

- lange levensduur, want insteekklem blijft bij opwarmings- en spanningsval binnen de limieten van de norm

Technische kenmerken

Spuitwaterdichte tuinpaal met drievoudig stopcontact, randaarde en grondpin, grey.


Handgemaakt product: er kunnen zich kleine afwijkingen in vorm voordoen

- Functie:
 - stopcontact
 - contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de sokkel steunen om te klemmen
- Maximale nominale waarde vermogenschakelaar: 16 A (1,5 mm²) / 20 A (2,5 mm²) (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Aantal mechanismes: 3
- Materiaal behuizing: roestvrij staal
- Afwerkingskleur: grey
- Kleur RAL (bij benadering): 7035



- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 1502-B
- Oppervlaktebehandeling: massa gekleurd
- Draadaansluiting klemmen: insteekklemmen
- Chemische weerstand: getest en goedgekeurd voor gebruik in omgevingen met ammoniakniveaus tot 20 ppm
- Beschermingsgraad: IP55 voor de samenstelling van een stopcontact en spuitwaterdichte montagebox
- Slagvastheid: de combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- : 422 mm x 83 mm x 68 mm
- Markering: CE

Afmetingen



Aansluitschema

