

**LS8741****LOGOS HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM WIFI 5. SB2**

Logos handsfree opbouw video-deurintercom WiFi met kleurenscherm van 5". Systeem Simplebus 2. Via de Comelit-app, die gratis kan worden gedownload via de Google en Apple store, is het mogelijk om de oproep- en hoofdfuncties van de video-deurintercom monitor rechtstreeks te beheren vanaf een smartphone/tablet en via de spraakassistenten Alexa/Google Assistant, zowel op afstand als lokaal. Dankzij de wizard is de koppeling tussen de video-deurintercom monitor en de Comelit-app eenvoudig, snel en intuïtief. Maakt het bovendien mogelijk de gezichtsherkenningsfunctie direct vanaf de app in te schakelen, om automatisch, nadat een persoon is herkend, de opdracht deurslotbediening te versturen, een relais te activeren voor bediening van een verlichting of een extra slot en een melding te ontvangen wanneer een bekende persoon een oproep doet. Uitgerust met memovideo voor registratie van 8 clips. Voorzien van spreekknop en knop voor einde gesprek met achtergrondverlichting en 7 mechanische programmeerbare drukknoppen die reeds zijn geconfigureerd om de vaakst gebruikte functies te activeren. Aan de kant van de video-deurintercom zijn de drukknoppen aanwezig voor inschakeling van de stille modus en drukknoppen om naar het menu en de navigatie te gaan. Biedt standaard de mogelijkheid voor etageoproep en oproepherhaling. De ingang voor de oproep van etagebel kan ook worden geconfigureerd voor het op afstand beheren van de deuropenerknop, een relaissturing

**LS8741****LOGOS HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM WIFI 5. SB2**

(algemeen of met code) of voor het verzenden van een paniekoproep. De video-deurintercom is uitgerust met een NFC-verbinding zodat het apparaat volledig kan worden geprogrammeerd via smartphone en MyComelit app, ook wanneer de video-deurintercom uitgeschakeld is. De metalen muurplaat, die een stevige en robuuste bevestiging garandeert, en het aftakblokje voor stamleiding art. 1214/2C worden meegeleverd. Afmetingen (B x H x D): 135 x 170 x 23 mm.


LS8741
LOGOS HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM WIFI 5. SB2
ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	170
Breedte (mm)	135
Diepte (mm)	23
Gewicht van het product (g)	430
Productkleur	Wit RAL9003, Zwart RAL9005
Type behuizing	ABS, PMMA
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteun	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja

DISPLAY

Display grootte (")	5
Type display	TFT
Beeldverhouding	16:9
Resolutie (pixels)	800x480
OSD menu	Ja

AUDIOFUNCTIES

Typologie	Handenvrij
Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
--------------	-----------------------------------


LS8741

LOGOS HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM WIFI 5. SB2

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Voedingsspanning	33VDC
Absorptie in stand-by (W)	0.3
Maximale absorptie (W)	8.6

HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Mechanische
Totale drukknoppen (n°)	9
Kleur van achtergrondverlichting	Groen, Wit, Rood
Klemmen	L L CFP CFP S- S+
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	1
Aantal uitgangen (n°)	1

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Beltoonvolume	Ja
Schermhelderheid	Ja
Schermcontrast	Ja
Schermkleur	Ja

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

Type Wi-Fi-verbinding	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 kanalen, Wi-Fi 6
Versleutelings- en authenticatiemethode ondersteund	TKIP WPA2-PSK, WPA3
Compatibiliteit met Comelit-app voor video-invoer	Ja
Gebruikersfuncties programmeren via het OSD-menu	Ja
Installateurfuncties programmeren via het OSD-menu	Ja


LS8741

LOGOS HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM WIFI 5. SB2

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

Functieprogrammering via NFC en MyComelit-app

Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering

IP30

Temperatuurbereik (°C)

5 ÷ 40

Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)

25 ÷ 75

Milieuklasse

I (B1)

Certificeringen

RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener

Ja

Automatische deuropening op oproep (Dokter)

Ja

Stil modus (Privacy)

Ja

Beeldoproep

Ja

Oproep naar portierscentrale

Ja

Intercom-oproepen

Ja

Selectieve intercom

Ja

Paniekoproep

Ja

Ingang etagebel

Ja

Opnieuw kiezen

Ja

Aanpasbare beltoon

Ja

Automatisch antwoord (handsfree)

Ja

Video geheugen

Ja

Actuatorregeling

Ja

Integratie met de spraakassistenten

Ja

Gezichtsherkenning

Ja

**LS8741****LOGOS HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM WIFI 5. SB2****ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN**

Deur open signalering	Ja
Geluidssignalen	Ja
Optisch signalen	Ja
Datum/tijdweergave	Ja

**LS8741****LOGOS HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM WIFI 5. SB2****ACCESSOIRES****AC6711 AFDEKFRAME AANPASSING VOOR VIDEO-DEURINTERCOM**

Afdekframe voor video-deurintercom serie Logos die kan worden gebruikt in geval van vervanging van video-deurintercoms van oude series om de installatie ervan af te werken. Afmetingen (B x H x D): 230 x 220 x 3 mm.

**AC6732 BUREAUSTEUN VOOR VIDEO-DEURINTERCOM**

Accessoire voor installatie met bureausteun van de video-deurintercoms serie Logos. Afmetingen (B x H x D): 135,65 x 110 x 122,5 mm.

**AC6720 OPBOUWRAND VOOR HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM**

Muurplaat voor handsfree video-deurintercom serie Logos die het extern doorvoeren van de kabels mogelijk maakt. Afmetingen (B x H x D): 135,4 x 158 x 17,1 mm.