

# Productinformatieblad

Specificaties



## Exiway Smartbeam Activa/Dicube, 550lm, Inbouwinstallatie, 1 Uur tijdsduur, vluchtroute aanduiding

OVA48980

EAN Code: 3606487002871

**Prijs: 199,80 EUR**

### Hoofd

range	Exiway
productnaam	Exiway Smartbeam DiCube
product of component type	Noodarmatuur
device applicatie	Anti-paniekverlichting
Functie	Adresseerbaar Zelftest
Operationele modus	In stand gehouden Niet in stand gehouden
aantal batterijen	1 x 3,2 V 3,2 AH LiFePO4
kleurtint	Wit
lichtbron	LED
zichtafstand	20 m
kleur lichtbron	Wit
afdekkingstype	Transparant

### Complementair

montage apparaat	Verzonken
mounting support	Vals plafond
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz
maximaal energieverbruik in VA	8,8 VA in stand gehouden 4,4 VA niet in stand gehouden
maximaal energieverbruik in W	3,66 W in stand gehouden 0,22 W niet in stand gehouden
elektrische isolatieklasse	Klasse II
protocol communicatiepoort	DALI
Led levensduur	100000 h
beschikbarefunctie	Automatische adressering van noodverlichting door middel van een regeleenheid
testfunctie	Automatische periodieke functionele & duurttest
autonomie	1 H
oplaadtijd	12 h
lichtstroom	550 lm voor 1 H
Illuminantie	1 lux
materiaal	Polycarbonaat zelf dovend

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

diepte	32 mm
diameter	90 mm
gewicht product	0,3 kg

## Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP42
IK-beschermingsgraad	IK04
brandwerendheid	850 °C
product certifications	ENEC CE
ambient air temperature for operation	0...40 °C
normen	EN 60598-2-22 EN 62471 EN 62034 NL 60598-1

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	18,5 cm
verpakking 1 breedte	17,9 cm
verpakking 1 lengte	6,9 cm
verpakking_1_gewicht	400 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	12
verpakking 2 hoogte	30 cm
verpakking 2 breedte	30 cm
verpakking 2 lengte	40 cm
verpakking 2 gewicht	5,241 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Verwijderbare batterij

Ja

Terugname

Ja

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.