




# Lastschakelaar TruONE OXB200E3X2QT AUTOMATIC TRANSFER SWITCH Level 2 (DIP)

OXB200E3X2QT

1SCA153434R1001

Generated on 19-1-2024

## Algemene informatie

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Assortiment</b>           |  Nederland |
| <b>Bestelnummer</b>          | 1SCA153434R1001   |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC001105 - Lastschakelaar   |
| <b>Merknaam</b>              | ABB Componenten   |
| <b>Serie/programma</b>       | TruONE  |
| <b>Type</b>                  | OXB200E3X2QT  |
| <b>Omschrijving</b>          | OXB200E3X2QT AUTOMATIC TRANSFER SWITCH<br>Level 2 (DIP)                                     |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Courant  |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 18 kalenderdagen  |
| <b>GTIN code</b>             | 6417019844602   |
| <b>Netto gewicht</b>         | 1,398 Kilogram  |
| <b>Land van herkomst</b>     | FI  |

## Prijs

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 5168,00 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 01-01-2024         |
| <b>Conditiegroep</b> | FS                 |

## Logistieke gegevens

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1,00000 PC                 |
| <b>Minimum afname</b>                    | 1 PC                       |
| <b>Besteleenheid</b>                     | 1 PC                       |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 1,468 Kilogram             |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 183 x 330 x 305 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 85365080                   |

## Specificaties

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Uitvoering:</b>                                      | Omschakelaar |
| <b>Aantal polen:</b>                                    | 2            |
| <b>Aantal schakelstanden:</b>                           | 3            |
| <b>Met nulstand:</b>                                    | Ja           |
| <b>Met terugvering in nulstand:</b>                     | Nee          |
| <b>Nom. continuustroom lu (ampère):</b>                 | 200          |
| <b>Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):</b> | 200          |
| <b>Beschermingsgraad frontzijde (IP):</b>               | IP20         |
| <b>Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:</b>        | 0            |
| <b>Aantal hulpcontacten als maakcontact:</b>            | 0            |
| <b>Aantal hulpcontacten als wisselcontact:</b>          | 0            |
| <b>Geschikt voor bodemmontage:</b>                      | Ja           |
| <b>Geschikt voor frontbevestiging:</b>                  | Nee          |
| <b>Geschikt voor verdelerinbouw:</b>                    | Ja           |
| <b>Geschikt voor tussenbouw:</b>                        | Nee          |
| <b>Compleet apparaat in behuizing:</b>                  | Nee          |
| <b>Uitvoering van het bedieningselement:</b>            | Overig       |
| <b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:</b>                | Boutklem     |

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

