

Niko lysdæmper, Bluetooth®

360-21001


E-Nr.: 3467607292

EAN-Nr.: 5413736371927



4 års
garanti

Med denne trådløse og batteriløse lysdæmper i Niko design kan du på afstand styre en Bluetooth® lavenergi 2,4 GHz trådløs modtager, der er placeret i samme rum. For eksempel Niko tilstedeværelses- og bevægelsessensorer med Bluetooth® interface (P48-, P42- og M48-serien) og smart belysningsarmatur med integreret Bluetooth® teknologi. Følg retningslinjerne for installation og trådløs kommunikation for at opnå de bedste resultater. Konfigurer hvert lysdæmpertryk med smartphone appen eller smart belysningens smartphone app eller software app (fx Niko detector tool-appen, Casambi® appen, Xicato® Control Softwaren, SylSmart Standalone appen ..). Du kan konfigurere op til fire tryk. Det er ikke nødvendigt at bryde vægge ned eller trække kabler. Lysdæmperen kan monteres i en Eurodåse, der er skruet på væggen (skruefølger ikke) eller limes på en flad overflade med dobbeltklæbende tape (følger). En afdækning og rammer skal bestilles separat. Lysdæmperen kan kombineres med alle Niko Pure, Niko Intense og Niko Original rammer i den farve, du ønsker.



Tekniske data

Niko lysdæmper, Bluetooth®.

- Funktion: tryk
- Driftsmetode: tryk
- Antal knapper: 4
- Antal lysdioder: 0
- Trådløs kommunikationsprotokol: Bluetooth® Low Energy
- Fastgørelsesmetode: skruefastgørelse eller limning
- Midt-til-midt afstand:
 - enkel og glat samling af en eller flere mekanismer ved hjælp af indikationen (kridtlinje, laser...) fra midten af installationsrammen
 - vertikal kobling af flere monteringsunderlag med en midt-til-midt afstand på 60 mm ved at lade dem glide ind i hinanden.
 - De låser automatisk på plads– vertikal kobling med midt-til-midt afstand på 71 mm med forudformede kanter nederunder. Ved at folde disse kanter ned over en længde på 1 mm hviler monteringsunderlaget perfekt på den nederunder, og midt-til-midt afstanden garanteres
 - horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre sider

- ekstra styrke pga. de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
- Dimensioner (HxBxD): 83 mm x 83 mm x 15 mm
- Godkendelse: CE

Dimensioner



Tilslutningsskema

