

## 53HPK-20: Raccord télescopique push-fit 20x20



### Informations commerciales

Ce raccord télescopique permet de raccorder deux tubes multicouches Henco de même diamètre. Ainsi, la distance exacte entre les deux tubes ne doit pas être prise en compte lors de l'installation, étant donné que le raccord est télescopique. Une fois la longueur souhaitée atteinte, cette distance peut être fixée en vissant l'écrou à la main jusqu'à la ligne de butée.

Le raccord télescopique Pro-Fit d'Henco vous fait bénéficier des avantages suivants:

- Installation rapide: Pas de sertisseuse nécessaire
- Polyvalence: Disponible pour les diamètres de 20 mm
- Robustesse et légèreté: Raccord fabriqué en matière synthétique de haute qualité
- Installation parfaite: Pas d'insert nécessaire. Fenêtres de contrôle bien visibles avec indicateur rouge
- Coulage aisé: Le raccord ne doit pas être protégé par du ruban adhésif. Les capuchons de protection suffisent pour empêcher l'infiltration de l'eau du béton.

#### Dimensions de base de l'unité

|           |          |
|-----------|----------|
| Hauteur   | 38 mm    |
| Longueur  | 167 mm   |
| Largeur   | 38 mm    |
| Poids net | 0,098 kg |

#### Certificats

#### Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Vapeur, Air comprimé, Eau déminéralisée, Chauffage par le sol, Sanitaire

#### Solutions

Installations de bâtiments, Infra, Construction navale, Laboratoire, Industrie, Énergie / Chauffage District, Chauffage par le sol

## Caractéristiques techniques

|                                         |                     |                                                        |                       |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Matériau raccordement 1                 | Plastique (expired) | Angle du coude                                         | 0 degré               |
| Qualité du matériau<br>raccordement 1   | PP-SU (expired)     | Rayon du coude                                         | 0 millimètre          |
| Protection de surface<br>raccordement 1 | Non traité          | Diamètre extérieur du tube<br>raccordement 1           | 20 millimètre         |
| Traitement de surface<br>raccordement 1 | Non traité          | Diamètre extérieur du tube<br>raccordement 2           | 20 millimètre         |
| Matériau raccordement 2                 | Plastique (expired) | Longueur                                               | 167 millimètre        |
| Protection de surface<br>raccordement 2 | Non traité          | Température moyenne<br>(fonctionnement continu)        | -10 70 degrés Celsius |
| Traitement de surface<br>raccordement 2 | Non traité          | Pression de service maximale à<br>20 °C                | 10 bar                |
| Forme                                   | Droit               | Pression max. de service à<br>température moyenne max. | 12 bar                |
| Modèle                                  | 1 pièce             | Standard Dimension Ratio<br>(SDR)                      | 0                     |
| Réduit                                  | ✗                   |                                                        |                       |
| Excentrique                             | ✗                   |                                                        |                       |
| Lié au système                          | ✓                   |                                                        |                       |
| Raccordement 1                          | Insert              |                                                        |                       |
| Raccordement 2                          | Insert              |                                                        |                       |
| Raccord de couleur principale           | Blanc               |                                                        |                       |
| Matériau d'étanchéité                   | EPDM                |                                                        |                       |
| Avec butée                              | ✗                   |                                                        |                       |
| Résistant à la traction                 | ✗                   |                                                        |                       |
| Avec isolation thermique                | ✗                   |                                                        |                       |
| Classe de rigidité annulaire            | Autre               |                                                        |                       |
| Avec matériau d'étanchéité              | ✓                   |                                                        |                       |
| Fermé                                   | ✗                   |                                                        |                       |
| With connection indicator               | ✓                   |                                                        |                       |
| Avec robinet de distribution            | ✗                   |                                                        |                       |
| Avec purgeur d'air                      | ✗                   |                                                        |                       |
| Essais FM                               | ✗                   |                                                        |                       |
| Essais LPCB                             | ✗                   |                                                        |                       |
| Label de qualité ULC                    | ✗                   |                                                        |                       |
| Contrôle UL                             | ✗                   |                                                        |                       |
| Certificat DIN-CERTCO                   | ✗                   |                                                        |                       |
| Certifié VdS                            | ✗                   |                                                        |                       |
| Avec homologation TÜV                   | ✗                   |                                                        |                       |
| Label de qualité DVGW pour le<br>gaz    | ✗                   |                                                        |                       |
| Label de qualité DVGW pour<br>l'eau     | ✗                   |                                                        |                       |
| Certified according to NF 545           | ✗                   |                                                        |                       |
| Label de contrôle KIWA                  | ✗                   |                                                        |                       |
| Équipements au gaz QA                   | ✗                   |                                                        |                       |
| Label de contrôle KOMO                  | ✗                   |                                                        |                       |
| Gastec QA - AR 214 (H2)                 | ✗                   |                                                        |                       |
| Homologation selon BBR/EKS              | ✗                   |                                                        |                       |