

53HPK-20: Telescopische fitting push-fit 20x20



Commerciële informatie

Deze telescopische koppeling zorgt ervoor dat twee Henco meerlagenbuizen van gelijke diameter met elkaar verbonden kunnen worden. Daarbij dient er bij de installatie niet exact rekening te worden gehouden met de afstand tussen de twee buizen, omdat de fitting uitschuifbaar is. Eens de gewenste lengte is bereikt, kan deze afstand vastgezet worden door de wartel met de hand aan te schroeven tot aan de stoplijn.

Met de Henco Pro-fit Telescopische koppeling geniet je van de volgende eigenschappen:

- Snelle Installatie: geen persmachine nodig
- Veelzijdig: Beschikbaar voor diameter 20mm. Aanpasbare fittinglengte.
- Robuust en toch een lichtgewicht: Fitting vervaardigd uit hoogwaardige kunststof
- Foutloos installeren: Geen insert nodig. Goed zichtbare controle vensters met rode indicator
- Eenvoudig in te storten: Fitting dient niet ingetaped te worden, enkel te voorzien van de betonkapjes om insijpelen van betonwater te voorkomen.

Dimensies basiseenheid

Hoogte	38 mm
Lengte	167 mm
Breedte	38 mm
Netto gewicht	0,098 kg

Certificaten

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Stoom, Perslucht, Demi water, Vloerverwarming, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Infra, Scheepsbouw, Laboratorium, Industrie, Energie/stadsverwarming, Vloerverwarming

Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Kunststof (vervallen)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Polyphenylsulfon (PPSU) (vervallen)	Bochtstraal	0 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	20 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	20 Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Kunststof (vervallen)	Lengte	167 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld	Max. werkdruk bij 20°C	10 bar
Vorm	Recht	Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur	12 bar
Model	1-delig	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Verlopend	✗		
Excentrisch	✗		
Systeemgebonden	✓		
Aansluiting 1	Insteek (push-fitting)		
Aansluiting 2	Insteek (push-fitting)		
Hoofdkleur fitting	Wit		
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)		
Met stootnok/-rand	✗		
Hoge treksterkte	✗		
Met thermische isolatie	✗		
Ringstijfheidsklasse	Overig		
Met pakkingen	✓		
Afgedopt	✗		
Met aansluitingsindicator	✓		
Met aftapper	✗		
Met ontluchter	✗		
FM keur	✗		
LPCB keur	✗		
ULC keur	✗		
UL-keur	✗		
DIN-CERTCO certificaat	✗		
VdS keur	✗		
Met TUV goedkeuring	✗		
DVGW-keur voor gas	✗		
DVGW-keur voor water	✗		
Gecertificeerd volgens NF 545	✗		
KIWA-keur	✗		
Gastec QA	✗		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA - KE 214 (H2)	✗		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		