

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: eFLOOR-PRO-150-1200  
Art. Nr.: 40056



9120061392607

## Brève description

Tapis chauffant extra fin 3.0mm, sans PFAS, 150W/m<sup>2</sup>, 6.0m<sup>2</sup>, 230V

\*\*\* Image missing:  
/Data/Environments/000039/Attachment/Bijlage/PRD/PPI/ETHERMA/etherma-efloor-pro-150-pp-web.jpg \*\*\*

## Description du produit

La natte chauffante à mailles autocollantes eFLOOR PRO a été spécialement conçue pour être utilisée sous les carrelages et les sols en pierre et sert à réguler la température des sols, à chauffer les pièces ou à isoler les murs du froid. Grâce à sa faible hauteur totale de seulement 3.0mm environ, la natte chauffante en treillis assemblée en usine et prête à être installée permet une faible hauteur d'installation et convient donc également à la rénovation. Grâce à la conception en dipôle avec un seul câble de raccordement et au traitement spécial, une installation simple dans le lit de colle à carreaux est possible et une grande stabilité de la natte chauffante est garantie. ETHERMA eFLOOR PRO est disponible de série en cinq puissances allant de 60 W/m<sup>2</sup> à 200 W/m<sup>2</sup>. Sur demande, les nattes chauffantes à mailles eFLOOR PRO peuvent également être fabriquées dans des tailles, des tensions, des puissances et des formes personnalisées. Câble chauffant dipôle sans PFAS, faible champ magnétique, température nominale : jusqu'à 90 °C, conception du système : selon VDE 0700, épaisseur du câble chauffant : environ 3.0mm, indice de protection : IP X7, grille : 10x12 mm, autocollant, conforme CE, marque de contrôle : VDE, mesure de protection : disjoncteur différentiel 30 mA, câble de raccordement standard : 4 m, 2x1,0 mm<sup>2</sup> et tresse de protection, 230 V

## Caractéristiques de l'ETIM

|                                     |       |                           |                           |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|
| Model                               | Other | Connection voltage        | 230 23 Volt<br>0          |
| With support mat                    | ✓     | Connected load            | 900 90 Watt<br>0          |
| Fixation thermal conductor          | Glued | Power                     | 150 Watt per square metre |
| Self-adhesive                       | ✓     | Heating conductor load    | 13,5 Watt per metre       |
| Suitable for damp space             | ✓     | Resistance                | 59 Ohm                    |
| Suitable as outdoor surface heating | ✗     | Number of cold conductors | 1                         |
| Suitable as roof surface heating    | ✗     | Length of cold conductors | 4000 Millimetre           |
| With controller                     | ✗     | Surface                   | 6 Square metre            |
| With room temperature controller    | ✗     | Length                    | 12000 Millimetre          |
| With floor temperature sensor       | ✗     | Width                     | 500 Millimetre            |
|                                     |       | Thickness                 | 3,3 Millimetre            |

Créé le: 09/10/2024