

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Wasserabsaugring f. RC 201/202/270 Pro C	FF35730	4004625013243

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Wasserabsaugring f. RC 201/202/270 Pro C
Artikelnummer	FF35730
EAN/GTIN	4004625013243
Artikeltyp	Zubehör
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Kernbohren
RO Produktgruppe	Kernbohren - Zubehör
Nettogewicht	1,300 kg
Bruttogewicht	1,330 kg
Länge	32,000 cm
Breite	31,000 cm
Höhe	10,000 cm
Versandgewicht	1,330 kg
Verpackung Länge	30,000 cm
Verpackung Breite	30,000 cm
Verpackung Höhe	8,040 cm
Verpackungsvolumen	9,920 cm ³
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Zolltarifnummer	84669195
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkt Hierarchie	Wasser-Absaugvorrichtung stationär
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Diamant-Bohrtechnik
Warengruppe	Kernbohren
Lieferzeit in Arbeitstagen	10
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

eClass Code	21180192
Klassencode ECLASS	ADH260
Batteriegelsetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegelsetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Wasserabsaugring
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Schnelle, werkzeuglose Befestigung am Bohrständler RODIACUT 250 durch integrierte Metall-Klemmen • Austauschbare Gummi-Membranen dienen als Spritzschutz, ideal für unterschiedliche Bohrkronen-Dimensionen • Dichtgummi am Boden des Wasserabsaugrings sorgt für Dichtheit und somit Austrittsschutz
Einsatzbereich	Der Wasserabsaugring wird mühelos über flexible Metall-Klemmen an das Kernbohrgerät RODIACUT 250 oder RODIACUT 202/ 270-C montiert und unter Einsatz mit einem Nass- und Trockensauger verwendet. Der maximale Bohrdurchmesser durch den Wasserabsaug-ring beträgt Ø 200 mm.
Produktbeschreibung	Der Wasserabsaugring wird mühelos über flexible Metall-Klemmen an das Kernbohrgerät RODIACUT 250 oder RODIACUT 202/ 270-C montiert und unter Einsatz mit einem Nass- und Trockensauger verwendet. Der maximale Bohrdurchmesser durch den Wasserabsaug-ring beträgt Ø 200 mm.
Marketingtext	In Verbindung mit einem Bohrsystem RODIACUT 250 und einem Nass- oder Trockensauger, können Kernbohrungen nahezu wasser- oder staubfrei in sensiblen Räumen, wie EDV, Küche, Bad oder andere Wohnbereichen, durchgeführt werden.
Lieferumfang	Wasserabsaugring für RODIACUT 201/202/270 Pro C Absaugring für Bohrständler Abdeckung für Absaugring Ausleger für Absaugring SchrumpFührungsschlauchchlauch 1" Dichtungsprofil 10X21,5mm

ETIM 8.0

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	Yes
Ersatzteil	No
ETIM 8 Code	EC003011
ETIM 8 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Lochsägen und Bohrer

ETIM 9.0

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	Yes
Ersatzteil	No
ETIM 9 Code	EC003011
ETIM 9 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Lochsägen und Bohrer

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Lochsägen und Bohrer
ETIM 10 Code	EC003011
Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	Yes
Ersatzteil	No

Medien

Hauptbild



MamfileID: 160640
ff35730_wasserabsaugring_rodia-cut_p01.tif

Produktbild



MamfileID: 31509
6980_wasserabsaugring_stationaer_200mm_ff35730_p01.tif