




## Wartel kabel-/buisinvoer T&B Liquidtight Fittings Rechte metalen wartel voor kabeldoorvoer 30,1 - 34,9mm, NPT 1 1/2"

2564

7TBD105240R0020

Generated on 27-3-2026

### Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	7TBD105240R0020
<b>Oude artikelnummer</b>	2564
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000441 - Wartel kabel-/buisinvoer
<b>Merknaam</b>	ABB Draad- en kabelmanagement
<b>Serie/programma</b>	T&B Liquidtight Fittings
<b>Type</b>	2564
<b>Omschrijving</b>	Rechte metalen wartel voor kabeldoorvoer 30,1 - 34,9mm, NPT 1 1/2" Vloeistofdichte, trekontlastende kabelwartel, 1-1/2 inch, recht, kabelbereik 1,187–1,375 inch, zinkdrukgietswerk.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	54 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	5414363134671
<b>Netto gewicht</b>	333,39 Gram
<b>Land van herkomst</b>	BE

### Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 3664,00 per 100 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2026
<b>Conditiegroep</b>	LQ

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1 PC
<b>Minimum afname</b>	5 PC
<b>Stapgrootte afname</b>	5 PC
<b>Bruto gewicht</b>	333,39 Gram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	152,4 x 114,3 x 76,2 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	79070000

Generated on 27-3-2026

## Specificaties

<b>Type schroefdraad:</b>	NPT
<b>Model:</b>	Recht
<b>Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad:</b>	1 1/2"
<b>Schroefdraadlengte (millimeter):</b>	17.46
<b>Geschikt voor kabeldiameter (millimeter):</b>	30.15 - 34.925
<b>Materiaal:</b>	Metaal
<b>Materiaalkwaliteit:</b>	Overig
<b>Kleur:</b>	Kleurloos
<b>Met trektoelasting:</b>	Ja
<b>Gebruikstemperatuur (graden celsius):</b>	0 - 105

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

