



SpaceLogic Modbus 2G bedpaneel met 9 knoppen en aansluiting (New Unica)

SLGM09BS2G_U

EAN Code: 3606486528174

Prijs: 313,65 EUR

Hoofd

productnaam	Glazen touchpanelen
product type	Glazen touch-bedpaneel
kleurtint	Voorkap: champagnekleurig goud Voorkap: zilver Voorkap: wit Voorkap: zwart

Complementair

type bedieningsknop	configureerbaar drukknop
Us nominale voedingsspanning	24 V DC
stroomverbruik	<= 30 mA
type sensor	capacitieve afstandssensor
protocol communicatiepoort	Modbus RTU met RS485 poort(en), medium: kabel met afgeschermd twisted pairs
mounting mode	Vastklikbaar
hoogte	170 mm
breedte	95 mm
diepte	25,8 mm
relatieve vochtigheid	10...90 %

Omgeving

ambient air temperature for storage	-40...70 °C
omgevingstemperatuur voor werking	0...45 °C
IP-beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,58 cm
verpakking 1 breedte	9,5 cm
verpakking 1 lengte	17 cm
verpakking_1_gewicht	293 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	12

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

verpakking 2 hoogte	30 cm
verpakking 2 breedte	30 cm
verpakking 2 lengte	40 cm
verpakking 2 gewicht	5,446 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	576
verpakking_3_hoogte	10 cm
verpakking 3 breedte	80 cm
verpakking 3 lengte	120 cm
verpakking 3 gewicht	98,534 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	68 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	30 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	37 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.5 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	32
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.