

# Productinformatieblad

Specificaties



## VarPlus Can HDuty Capacitor - 20.8/25 kvar - 400 V - 50/60Hz

BLRCH208A250B40

EAN Code: 3606485255873

**Prijs: 129,80 EUR**

### Hoofd

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| range                         | PowerLogic   |
| range of product              | PowerLogic   |
| product or component type     | Condensator voor zwaar gebruik   |
| product name                  | PowerLogic PFC-condensator   |
| network frequency             | 50/60 Hz   |
| naam serie                    | Zwaar  |
| harmonische inhoud netwerk    | <= 20%   |
| Elektrische parameters        | 18,8 kvar 380 V 50 Hz<br>22,6 kvar 380 V 60 Hz<br>20,8 kvar 400 V 50 Hz<br>25 kvar 400 V 60 Hz<br>22,4 kvar 415 V 50 Hz<br>26,9 kvar 415 V 60 Hz |
| maximaal toegelaten spanning  | 1,1 x Un (8 uren gedurende 24 uren)  |
| continue overstroomcapaciteit | 1,8 x In   |
| nominale spanning             | 380...415 V AC 50/60 Hz  |

### Complementair

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Diëlektrische verliezen           | < 0,2 W/kVAr  |
| vermogensverliezen                | < 0,5 W/kVAr  |
| capaciteitstolerantie             | - 5% tot 10%  |
| spanningstest                     | 2.15 Un AC tussen klemmen voor 10 s<br><= 660 V - 3 kV AC tussen klem en container voor 10 s<br>>= 660 V - 6 kV AC tussen klem en container voor 10 s |
| Ingangsspanning                   | 250 x In  |
| Maximale schakeloperatie per jaar | 7000  |
| levensduur in uren                | 130000 h  |
| Diëlektrisch materiaal            | Gemetalliseerde polypropyleenfilm met Zn/Al-legering, speciale resistiviteit & profiel, speciale rand (golffafsnijding)                               |
| impregniërmateriaal               | Niet-PCB droge PUR-hars<br>Bioafbreekbaar   |
| installatietype                   | Installatie binnenshuis   |
| aansluitingen - aansluitklemmen   | ClampTite klem  |
| mounting mode                     | Recht/horizontaal   |
| diameter                          | 116 mm  |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

|            |        |
|------------|--------|
| height     | 242 mm |
| net weight | 2,5 kg |

---

## Omgeving

---

|  |                            |
|--|----------------------------|
| standards                              | IEC 60831-2<br>IEC 60831-1 |
| IP beschermingsgraad                   | IP20                       |
| operating altitude                     | 2000 m                     |
| temperatuurklasse                      | D                          |
| omgevingsluchttemperatuur voor werking | -25...55 °C                |
| relative humidity                      | 95 %                       |

---

## Verpakkingseenheid

---

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 19 cm    |
| Package 1 Width              | 19 cm    |
| Package 1 Length             | 31 cm    |
| Package 1 Weight             | 3,05 kg  |
| Unit Type of Package 2       | S06      |
| Number of Units in Package 2 | 15       |
| Package 2 Height             | 74 cm    |
| Package 2 Width              | 60 cm    |
| Package 2 Length             | 80 cm    |
| Package 2 Weight             | 45,75 kg |
| Unit Type of Package 3       | S06      |
| Number of Units in Package 3 | 15       |
| Package 3 Height             | 74 cm    |
| Package 3 Width              | 60 cm    |
| Package 3 Length             | 80 cm    |
| Package 3 Weight             | 45,75 kg |

---

## contractuele waarborg

---

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

---

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 55

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

### Energie-efficiëntie

Productbijdragevermeden Yes

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.