

## UFH-PGKTA-K: UFH composiet pomproep A-label + kranen + thermostaat + sensor



### Commerciële informatie

De UFH-PGKTA-K wordt toegepast voor het constant houden van de aanvoertemperatuur in vloerverwarmingssystemen. De thermostatische regelkop maakt een traploze instelling van de gewenste temperatuur mogelijk, waarbij het instelbereik ligt tussen ca. 20 °C en 55 °C. De actuele aanvoertemperatuur is direct af te lezen op de geïntegreerde thermometer van het regelstation.

De pompgroep regelt automatisch de toevoer van warm water op basis van de ingestelde temperatuur. Wanneer de temperatuur aan de sensor afwijkt van de ingestelde waarde, past de thermostaatkop de openingsgraad van het regelventiel aan.

- Geschikt voor gecombineerde verwarmings-/koelinstallaties
- 1" buitenschroefdraad
- Bevestigingselementen inbegrepen (wandbeugel, schroeven, pakkingen)
- Geïntegreerde kogelkranen

### Dimensies basiseenheid

Hoogte	394 mm
Lengte	245 mm
Breedte	94 mm
Netto gewicht	2,700 kg

### Certificaten

#### Toepassingen

Vloerverwarming

#### Oplossingen

Vloerverwarming

## Technische kenmerken

Ruimtetemperatuur regeling	✓	Kvs-waarde	4 Kubieke meter per uur
Watertemperatuur regeling	✓	Inbouwbreedte	245 Millimeter
Thermostatisch regelement aansluiting	Buitendraad	Inbouwhoogte	394 Millimeter
Maat thermostatisch regelement	Overig	Inbouwdiepte	94 Millimeter
Met ontluchting	✗	Max. bedrijfsdruk	6 bar
Materiaal afdekplaat	Kunststof	Max. werkdruk	6 bar
Kleur afdekplaat	Zwart	Bedrijfstemperatuur	0 60 Graden Celsius
Bedieningselementkleur	Zwart		