


## 47P-25H26: Raccord de transition U-TH-H 25x2,5 mm vers Henco 26x3,0



### Informations commerciales

Raccords à sertir en laiton Henco - la meilleure solution pour chaque situation.

Raccord à sertir en laiton 47P (CW625N) pour la transition d'une marque étrangère vers Henco

- Convient aux tubes multicouches Henco de diamètre 20 et 26 mm
- Matériau du corps : laiton CW625N
- Connexion 1 : Presse Henco 20 mm ou 26 mm
- Connexion 2 : Connexion à pression 25x2,5 mm ou 20x2,25 mm
- Matériau du manchon de presse : acier inoxydable
- Matériau des joints toriques : EPDM
- Profils de presse autorisés côté non Henco : U-TH-H pour diamètres de tubes 20 et 25 mm
- Convient pour l'eau potable et le chauffage
- Les deux raccords à sertir sont équipés d'un système de détection de fuite (fonctionnalité Leak Before Press)
- Extrêmement résistant à la pression et à la température
- Équipé d'un anneau pare-chocs pour éviter l'électrolyse
- Manchons de presse équipés de fenêtres d'inspection

#### Dimensions de base de l'unité

|           |          |
|-----------|----------|
| Hauteur   | 33 mm    |
| Longueur  | 72 mm    |
| Largeur   | 33 mm    |
| Poids net | 0,116 kg |

#### Certificats

KIWA

#### Applications

Eau potable, Chauffage, Air comprimé, refroidissement, Sanitaire

#### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra, Construction navale

## Caractéristiques techniques

|                                         |                  |                                                        |                       |
|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Matériau raccordement 1                 | Laiton           | Angle du coude                                         | 0 degré               |
| Protection de surface<br>raccordement 1 | Non traité       | Rayon du coude                                         | 0 millimètre          |
| Traitement de surface<br>raccordement 1 | Non traité       | Diamètre extérieur du tube<br>raccordement 1           | 25 millimètre         |
| Matériau raccordement 2                 | Laiton           | Diamètre extérieur du tube<br>raccordement 2           | 26 millimètre         |
| Protection de surface<br>raccordement 2 | Non traité       | Wall thickness connecting pipe,<br>connection 2        | 3 millimètre          |
| Traitement de surface<br>raccordement 2 | Non traité       | Longueur                                               | 72 millimètre         |
| Forme                                   | Droit            | Température moyenne<br>(fonctionnement continu)        | -10 70 degrés Celsius |
| Modèle                                  | 1 pièce          | Pression de service maximale à<br>20 °C                | 16 bar                |
| Réduit                                  | ✓                | Pression max. de service à<br>température moyenne max. | 16 bar                |
| Excentrique                             | ✗                |                                                        |                       |
| Lié au système                          | ✗                |                                                        |                       |
| Raccordement 1                          | Manchon comprimé |                                                        |                       |
| Raccordement 2                          | Manchon comprimé |                                                        |                       |
| Code contour connexion 2                | TH               |                                                        |                       |
| Raccord de couleur principale           | Laiton           |                                                        |                       |
| Matériau d'étanchéité                   | EPDM             |                                                        |                       |
| Avec isolation thermique                | ✗                |                                                        |                       |
| Avec matériau d'étanchéité              | ✓                |                                                        |                       |
| Fermé                                   | ✗                |                                                        |                       |
| With connection indicator               | ✓                |                                                        |                       |
| Avec robinet de distribution            | ✗                |                                                        |                       |
| Avec purgeur d'air                      | ✗                |                                                        |                       |
| Essais FM                               | ✗                |                                                        |                       |
| Essais LPCB                             | ✗                |                                                        |                       |
| Label de qualité ULC                    | ✗                |                                                        |                       |
| Contrôle UL                             | ✗                |                                                        |                       |
| Certificat DIN-CERTCO                   | ✗                |                                                        |                       |
| Certifié VdS                            | ✗                |                                                        |                       |
| Avec homologation TÜV                   | ✗                |                                                        |                       |
| Label de qualité DVGW pour le<br>gaz    | ✗                |                                                        |                       |
| Label de qualité DVGW pour<br>l'eau     | ✓                |                                                        |                       |
| Certified according to NF 545           | ✗                |                                                        |                       |
| Label de contrôle KIWA                  | ✓                |                                                        |                       |
| Équipements au gaz QA                   | ✗                |                                                        |                       |
| Label de contrôle KOMO                  | ✓                |                                                        |                       |
| Gastec QA - AR 214 (H2)                 | ✗                |                                                        |                       |
| Homologation selon BBR/EKS              | ✗                |                                                        |                       |