


Walraven Zware Uitvoering Beugel HD1501 (M16) (BUP1000)

(A1006)

Voor metalen leidingen



Voordelen & kenmerken

- Tweedelige beugel met twee borgbouten
- Zware uitvoering
- Sluitbouten geborgd met anti-verlies onderlegging
- Met CO₂-gelaste moer
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- Geluidsreductie volgens ISO 3822-1 tot 18 dB(A)
- Getest op brandveiligheid



EPD

Productnummer	Buiten-diameter buis	DN	Buisdi- ameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		F _{0,z}
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
33168169	159 - 169	DN 150	6	M16	254 x 220 x 40	38 x 4,00	M10	ITB (KOT) ETA ISO 3822-1 CE RAL-GZ 655/B EPD	3.800
33168188	178 - 188	-	-	M16	274 x 239 x 40	38 x 4,00	M10	ITB (KOT) ETA ISO 3822-1 CE RAL-GZ 655/B EPD	3.800
33168204	194 - 204	-	-	M16	290 x 255 x 40	38 x 4,00	M10	ITB (KOT) ETA ISO 3822-1 CE RAL-GZ 655/B EPD	3.800
33168213	203 - 213	-	-	M16	299 x 264 x 40	38 x 4,00	M10	ITB (KOT) ETA ISO 3822-1 CE RAL-GZ 655/B EPD	3.800
33168227	217 - 227	DN 200	8	M16	322 x 278 x 40	38 x 4,00	M12	ITB (KOT) ETA ISO 3822-1 CE RAL-GZ 655/B EPD	3.800
33168250	240 - 250	-	-	M16	345 x 289 x 40	38 x 4,00	M12	ITB (KOT) ETA ISO 3822-1 CE RAL-GZ 655/B EPD	3.800
33168275	265 - 275	DN 250	10	M16	367 x 327 x 50	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) ETA ISO 3822-1 CE RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 EPD	9.200
33168325	315 - 325	DN 300	12	M16	414 x 374 x 50	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) ETA ISO 3822-1 CE RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 EPD	9.200
33168364	354 - 364	DN 350	14	M16	453 x 412 x 50	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) ETA ISO 3822-1 CE RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 EPD	9.200
33168408	398 - 408	DN 400	16	M16	498 x 444 x 50	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) ETA ISO 3822-1 CE RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 EPD	9.200
33168458	448 - 458	DN 450	18	M16	548 x 494 x 50	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) ETA ISO 3822-1 CE RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 EPD	9.200
33168509	499 - 509	DN 500	20	M16	599 x 545 x 50	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) ETA ISO 3822-1 CE RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 EPD	9.200