

## UFH-ANC-05: Zoneventiel 2x3/4-M30x1,5-Kv2



### Commerciële informatie

Het UFH-ANC zoneventiel maakt het mogelijk om bijvoorbeeld verdelers bij aanvoer en retour volledig af te sluiten zodat deze collectief gestuurd kan worden.

#### Dimensies basiseenheid

Hoogte	58 mm
Lengte	55 mm
Breedte	35 mm
Netto gewicht	0,218 kg

#### Certificaten

#### Toepassingen

Verwarming, Koeling, Vloerverwarming

#### Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

## Technische kenmerken

Materiaal behuizing	Messing	Max. drukverschil bij 20 °C	0,6 bar
Aansluiting 1	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)	Mediumtemperatuur (continu)	4 95 Graden Celsius
Aansluiting 2	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)		
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld		
Inwendig gevoerd	Overig		
Vrijstroom	✓		
Zelfsluitend	✗		
Veersluitend (NC)	✗		
Veeropenend (NO)	✓		
Spindel en/of handwiel stijgend	✓		
Aansluiting bediening	Overig		
Uitvoering afsluiter	Regelklep		
Bediening klep	Overig		
Uitvoering kopstuk	Geschroefd		
Haakse uitvoering	✗		
Balgafdichting	✗		
Met standaardwijzer	✗		
Met aftapper	✗		
Norm bouwlengte	DIN		
Met terugstroombeveiliging	✗		
Geschikt voor vloeistoffen	✓		
Geschikt voor gassen	✗		
Geschikt voor stoom	✗		
RVS zittingring	✗		
Spindelafdichtingsring vervangbaar onder druk	✗		
Spindeldraad niet in contact met medium	✗		
VdS keur	✗		
KIWA-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		