

UFH-ANC-05: Vanne 2x3/4 -M30x1,5-kv 2



Informations commerciales

Vanne

Dimensions de base de l'unité

| | |
|-----------|----------|
| Hauteur | 58 mm |
| Longueur | 55 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Poids net | 0,218 kg |

Certificats

Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol

Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

| Matériau du boîtier | Laiton | Différence maximale de pression à 20 °C | 0,6 bar |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Raccordement 1 | Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP) | Température moyenne (fonctionnement continu) | 4 95 degrés Celsius |
| Raccordement 2 | Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP) | | |
| Traitement de surface | Non traité | | |
| Fourré à l'intérieur | Autre | | |
| Freeflow | ✓ | | |
| Avec autoverrouillage | ✗ | | |
| Blocage à ressort (NC) | ✗ | | |
| Ouverture à ressort (NO) | ✓ | | |
| Monte avec broche et/ou volant | ✓ | | |
| Raccordement commande | Autre | | |
| Finition de la vanne | Vanne de régulation | | |
| Commande des clapets | Autre | | |
| Type de têtère | Vissé | | |
| Version à angle droit | ✗ | | |
| Vanne à soufflet | ✗ | | |
| Avec indicateur | ✗ | | |
| Avec robinet de distribution | ✗ | | |
| Taille nominale | DIN | | |
| Avec sécurité antiretour | ✗ | | |
| Adapté aux liquides | ✓ | | |
| Adapté aux gaz | ✗ | | |
| Adapté à la vapeur | ✗ | | |
| Anneau de siège en acier inoxydable | ✗ | | |
| Joint de broche remplaçable sous pression | ✗ | | |
| Filetage de la broche sans contact avec le support | ✗ | | |
| Certifié VdS | ✗ | | |
| Label de contrôle KIWA | ✗ | | |
| Équipements au gaz QA | ✗ | | |
| Homologation selon BBR/EKS | ✗ | | |