



Groepenkast, geassembleerd Hafonorm 1-fase, 1 HS 40A 2P 1 PV RCBO B20 2P 300mA 5 RCBO B16 A 2P 30mA 2 WCD

HBZ-H42.C6CWW

1SPF006972F0084

Generated on 25-4-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SPF006972F0084
ETIM Productklasse	EC002288 - Groepenkast, geassembleerd
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafonorm
Type	HBZ-H42.C6CWW
Omschrijving	1-fase, 1 HS 40A 2P 1 PV RCBO B20 2P 300mA 5 RCBO B16 A 2P 30mA 2 WCD Hafonorm 1-fase Zonneverdelers met 1 hoofdschakelaar 40A 2P, 1 PV aardlekautomaat B20 2P 300mA, 1 aardlekautomaat B16 2P 30mA, 2 wandcontactdozen
Status	Niet voorraadhoudend - Nieuw
Indicatieve levertijd	11 kalenderdagen
GTIN code	8712507482358
Netto gewicht	0,9 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 287,00 per 1 PC
Ingangsdatum	22-04-2024
Conditiegroep	KB



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteenheid	1 PC
Bruto gewicht	1 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	228 x 167 x 136 Millimeter
CBS nummer	85371098

Specificaties

Stekerbaar:	Nee
Aantal fasen:	1
Hoofdschakelaar - nom. stroom (ampère):	40
Aantal polen hoofdschakelaar:	2
Montagewijze:	Opbouw
Beveiliging:	Installatie-/aardlekautomaat
Totaal aantal groepen:	2
Aantal directe groepen:	1
Aantal lichtgroepen:	1
Aantal groepen achter aardlekschakelaar:	0
Aantal aardlekautomaten:	2
Aantal aardlekschakelaars 30 mA:	0
Aantal aardlekschakelaars 300 mA:	0
Materiaal behuizing:	Kunststof
Kookgroep:	Geen
Breedte in module-eenheden:	12
Kookgroep geschikt als krachtgroep:	Nee
Met contactdoos:	Ja
Met beltransformator:	Nee
Inbouwdiepte (millimeter):	0 - 0
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Met transparant deksel:	Nee
Afsluitbaar:	Nee
Hoogte (millimeter):	185
Breedte (millimeter):	220
Diepte (millimeter):	90

Specificaties

Aanbouwmogelijkheid:	Ja
Aantal boogfout detectie apparaten:	5
Geschikt voor data:	Nee
Bescherming hoofdschakelaar:	Ja
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD):	Nee
Hoge afschermingsgraad (High-integrity):	Nee
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD):	Nee
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD):	Nee
Aantal uitgaande lijnen:	2
Met meter:	Nee
Aantal rijen:	1
Uitschakelkarakteristiek:	B
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	6
Soort afdekking:	Deksel
Type sluiting:	Overig
Kleur:	Zwart

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

