


Productinformatieblad

Specificaties



PanelSeT SFN / SM - Universele dwarsstijlen 90mm voor kast 700mm - 2 stuks

NSYSUCR9070

EAN Code: 3606485133683

Prijs: 86,20 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
categorie toebehoren	Montage toebehoren
product of component type	Universele kruisrail
Anwendung	Multifunctioneel
Nennmaße des Gehäuses	- H: 700 mm

Complementair

bereik compatibiliteit	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PaneelSeT SM PanelSeT PaneelSeT SFX PanelSeT PanelSeT SMX
montagezone	Tussen dwarsrails
montagesteun	Aanpassingsprofiel, op SM kasten
apparatsamenstelling	vaste elementen 2 kruisrails 4 steunen
Quantity per set	Set van 1
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Gegalvaniseerd
bevestigingsmethode	Met schroeven
regeling	Aanpasbaar met sprongen van 25 mm
aantal horizontale rijen	3
maximale belasting	110 kg
hoogte	Nominaal: 700 mm Nuttig: 607 mm
breedte	90 mm
diepte	27 mm
dikte	1,5 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,000 cm
verpakking 1 breedte	10,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 1 lengte	61,500 cm
verpakking_1_gewicht	1,906 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	100
verpakking 2 hoogte	100,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	204,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	14 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	4 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	98
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Image of product in real life situation

