


Productinformatieblad

Specificaties



Modicon M241 - Cartridge - 2 analoge stroom ingangen

TMC4AI2

EAN Code: 3606480649165

Prijs: 113,45 EUR

Hoofd

range of product	Modicon M241
product of component type	Analoge ingang cartridge
compatibiliteit product	Modicon M241C
aantal analoge ingangen	2

Complementair

analoog inputtype	stroom 4...20 mA stroom 0...20 mA spanning 0...10 V
analoge ingangsresolutie	12 bits
LSB-waarde	1 mVspanning 2 μ Astroom
duur sampling	10 ms
absolute nauwkeurigheidfout	+/- 0,2% van totaal om 25 °C
temperatuurafwijking	+/- 0,006 %FS/°C
herhalingsnauwkeurigheid	+/-0,2%FS
niet-lineariteit	+/-0,05%FS
overspraak	80 dB
type kabel	Kabel afgeschermd getwist paar
elektrische aansluiting	1 x 1.5 mm ² 1 veeraansluitblok met steek 3.5 mm regeling voor ingangen en voeding
Maximale kabelafstand tussen apparaten	Kabel afgeschermd getwist paar: <30 m voor invoer
isolatie	Tussen ingang en interne logica om 500 V DC Niet-geïsoleerd tussen ingangen
voedingsspanningsgrenzen	20,4...28,8 V
lokale signalering	1 LED (groen) voor PWR
hoogte	50 mm
diepte	21 mm
breedte	34 mm
gewicht product	0,055 kg
toelaatbare continue overbelasting	40 mA, analoog invoertype: stroom 30 V, analoog invoertype: spanning
ingangsimpedantie	<= 250 Ohm stroom >= 1 MOhm spanning

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

immuiniteit voor micro- onderbrekingen	10 ms
---	-------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

verpakking 1 hoogte	7 cm
---------------------	------

verpakking 1 breedte	3,5 cm
----------------------	--------

verpakking 1 lengte	3 cm
---------------------	------

verpakking_1_gewicht	74 g
----------------------	------

Eenheidstype van verpakking 2	S02
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	27
---------------------------------	----

verpakking 2 hoogte	15 cm
---------------------	-------

verpakking 2 breedte	30 cm
----------------------	-------

verpakking 2 lengte	40 cm
---------------------	-------

verpakking 2 gewicht	2,24 kg
----------------------	---------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	34 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	31 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	D8dbab46-37ab-4503-807f-893da69cb5e6
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
PVC-vrij	Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Hervepakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	10
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.