



Module voor Daisy chain van Modbus SL componenten met 3 x RJ45 kabel

LV434224

EAN Code: 3606487034896

Hoofd

range of product	Compact nsx100...250 nieuwe generatie Compact nsx400...630 nieuwe generatie
device short name	Modbus SL HUB
product or component type	Modbus-hub
device application	Communicatie
bereik compatibiliteit	ComPacT nieuwe generatie NSX100 ComPacT nieuwe generatie NSX160 ComPacT nieuwe generatie NSX250 ComPacT nieuwe generatie NSX400 ComPacT nieuwe generatie NSX630
functie module	Daisy chain for Modbus devices

Complementair

type communicatienetwerk	Modbus, seriële Modbus-verbinding slave9,6...38,4 kbaud
mounting mode	Met klemmen
mounting support	35mm DIN rail
nauwkeurigheidsklasse	Klasse 2 voeding
Us nominale voedingsspanning	24 V DC
ingangsspanning	24 V DC +/- 10 %
stroomverbruik	2 mA 24 V DC kamertemperatuur
stroomverbruik in W	0,048 W
connections - terminals	RJ45 connector
product certifications	UL
standards	CISPR 32 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-2
height	102 mm
width	71 mm
depth	18 mm
net weight	57,6 g

Omgeving

relatieve vochtigheid	5...85 % bij 55 °C zonder condensatie
-----------------------	---------------------------------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

ambient air temperature for storage	-40...85 °C
ambient air temperature for operation	-25...55 °C
pollution degree	3

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,100 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	11,300 cm
Package 1 Weight	79,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,424 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	576
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	64,784 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	Fbc983f9-6a01-4e9f-8548-cdf723327c98
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.