


## 28P-14041604-1: Dubbele muurplaat binnendraadopbouw 14x1/2"x16x1/2"



### Commerciële informatie

Messing perskoppelingen in combinatie met een muurplaat. Opbouwelement met centerafstand 153mm voor precieze en snelle installatie.

#### Dimensies basiseenheid

Hoogte	38 mm
Lengte	198 mm
Breedte	69 mm
Netto gewicht	0,333 kg
SCIP nummer	76b9967f-1291-42af-8993-58d27dd9e2d9
Insteekdiepte 1 (es1)	14,0 Millimeter

#### Certificaten

ATG, DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, EMI

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Perslucht, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

## Technische kenmerken

Systeemgebonden	✓	Uitwendige buisdiameter aansluiting	14 Millimeter
Materiaalkwaliteit	CuSn5Zn5Pb2	Lengte aansluiting 1	153 Millimeter
Materiaal behuizing	Messing	Afstand hart tot hart	153 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld	Max. werkdruk bij 20°C	16 bar
Aansluiting	Persmof	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Contourcode	TH		
Met aansluitingsindicator	✗		
Met beschermkap	✗		
Met geluiddempingset	✗		
Met thermische isolatie	✗		
DVGW-keur voor gas	✗		
DVGW-keur voor water	✓		
Voldoet aan NF 545	✗		
KOMO-keur	✓		