

Productinformatieblad

Specificaties

Multi9 - Kamrail - 3L - 18 mm pitch - 57 modules - 80A



M9XCP357

EAN Code: 3606481192899

Prijs: 62,05 EUR

Hoofd

range	Multi 9
product of component type	Combinatierail
mounting mode	Horizontaal
categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
Beschrijving lijnen	3L
totaal aantal modules (18 mm)	57
standards	UL 489 UL 508 CSA C22.2 No 5 CSA C22.2 No 14-13 EN/IEC 61439-1
product certifications	CULus

Complementair

aantal kanalen	19-wegs 3 L
type distributie	L1 L2 L3
Polenconfiguratie voor 1 weg	1 x 3F
aansluitingssteek	18 mm
type connector	Tand
afstand tussen wegen	54 mm
isolatie	Geïsoleerd
product presentatie	Snijdbaar
le toegekende bedrijfstrom	80 A om 40 °C
Ue toegekende bedrijfspanning	480 V AC 50/60 Hz Ph/Ph 277 V AC 50/60 Hz Ph/N
[U] rated insulation voltage	1000 V AC 50/60 Hz In overeenstemming met UL 508
montagezone	Bovenzijde aan tunnelaansluitklemmen
aantal modules van 9 mm	114
breedte	1026 mm
kleur	Lichtgrijs (RAL 7035)
bereik compatibiliteit	Multi 9 C60BP

Omgeving

vuurbestendigheid	960 °C (30 s) In overeenstemming met IEC 60695-2-1
-------------------	--

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

pollution degree	3
-------------------------	---

IP beschermingsgraad	IP20 met eindstukken en tandkappen
-----------------------------	------------------------------------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
--------------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
--	---

verpakking 1 hoogte	2,100 cm
----------------------------	----------

verpakking 1 breedte	103,000 cm
-----------------------------	------------

verpakking 1 lengte	6,100 cm
----------------------------	----------

verpakking_1_gewicht	1,089 kg
-----------------------------	----------

Eenheidstype van verpakking 2	BB1
--------------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	5
--	---

verpakking 2 hoogte	9,600 cm
----------------------------	----------

verpakking 2 breedte	12,000 cm
-----------------------------	-----------

verpakking 2 lengte	108,000 cm
----------------------------	------------

verpakking 2 gewicht	5,725 kg
-----------------------------	----------

Eenheidstype van verpakking 3	P12
--------------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 3	35
--	----

verpakking_3_hoogte	75,000 cm
----------------------------	-----------

verpakking 3 breedte	80,000 cm
-----------------------------	-----------

verpakking 3 lengte	120,000 cm
----------------------------	------------

verpakking 3 gewicht	52,075 kg
-----------------------------	-----------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
------------------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	13 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
PVC-vrij	Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	67
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.