

## Lichaam voor signaallamp ZB6 - LED - 110-120 V - Rood



ZB6EG4B

EAN Code: 3389110274776

Prijs: 18,35 EUR

### Hoofd

|                                    |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| range of product                   | Harmony XB6                                           |
| product or component type          | Compleet lichaam controlelampjes                      |
| device short name                  | ZB6                                                   |
| verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 5                                                     |
| aansluitingen - aansluitklemmen    | Faston-connectoren, aansluitingsgrootte: 2,8 x 0,5 mm |
| lichtbron                          | LED                                                   |
| lamp fitting                       | Integrale LED                                         |
| voeding lichtblok                  | Rechtstreeks                                          |
| kleur lichtbron                    | Rood                                                  |
| Us nominale voedingsspanning       | 48...120 V AC                                         |

### Complementair

|                              |                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD totale hoogte            | 14 mm                                                                                     |
| CAD totale diepte            | 58 mm                                                                                     |
| beschrijving klemmen ISO n°1 | (X1-X2)PL                                                                                 |
| net weight                   | 0,003 kg                                                                                  |
| werkingspositie              | Eender welke positie                                                                      |
| Ui nom isolatiespanning      | 250 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1                                        |
| Uimp nom. schokgolfspanning  | 4 kV conform aan IEC 60947-1                                                              |
| type signalering             | Vast                                                                                      |
| voedingsspanningsgrenzen     | 40...132 V AC                                                                             |
| bestand tegen stroompieken   | 1 kV in contact conform aan IEC 61000-4-5<br>2 kV in open lucht conform aan IEC 61000-4-5 |

### Omgeving

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| beschermende behandeling                      | TC                                |
| ambient air temperature for storage           | -40...70 °C                       |
| ambient air temperature for operation         | -25...70 °C                       |
| beschermingsklasse tegen elektrische schokken | Klasse II conforming to IEC 61140 |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                            |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| standards                                  | IEC 60947-5-1<br>JIS C 4520<br>CSA C22.2 Nr 14<br>IEC 60947-5-5<br>JIS C 852<br>IEC 60947-1<br>UL 508                                                                |
| product certifications                     | CCC<br>GOST<br>UL<br>CSA                                                                                                                                             |
| trilling bestendigheid                     | +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6<br>5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                             |
| schokbestendigheid                         | 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27<br>50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27 |
| weerstand tegen snelle piekspanningen      | 2 kV conform aan IEC 61000-4-4                                                                                                                                       |
| weerstand tegen elektromagnetische velden  | 10 V/m conform aan IEC 61000-4-3                                                                                                                                     |
| weerstand tegen elektrostatische ontlading | 6 kV op contact (op metalen onderdelen) conform aan IEC 61000-2-6<br>8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) conform aan IEC 61000-2-6                         |
| elektromagnetische emissie                 | Klasse B conform aan IEC 55011                                                                                                                                       |

## Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 0,600 cm |
| Package 1 Width              | 1,200 cm |
| Package 1 Length             | 4,200 cm |
| Package 1 Weight             | 2,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1      |
| Number of Units in Package 2 | 5        |
| Package 2 Height             | 2,300 cm |
| Package 2 Width              | 3,300 cm |
| Package 2 Length             | 6,500 cm |
| Package 2 Weight             | 18,000 g |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

|  Materialen en verpakking |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton                                                                             | Ja                                                                       |
| Verpakkingen zonder kunststof                                                                              | Ja                                                                       |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>                                                                          | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |
| SCIP-nummer                                                                                                | 7e93e493-8304-40e7-9b39-3ac9fc039df4                                     |


### Use Again

|  Herverpakken en herfabriceren |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terugname                                                                                                       | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE Label                                                                                                      |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Dimensions Drawings

Body for Pilot Light

Dimensions



**b** 13.5 mm/0.53 in.

Technical Illustration

Dimensions

---

mm  
*in.*

