

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD3-1C-IB

92197 EAN: 4007529921973

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Ø 85 x 79 mm
- Typisch verbruik: < 0.3 W

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD3-1C-IB	wit	92197

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Afdekring PD2/PD3 IB		93085
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 85 x 79 mm
Typisch verbruik:	< 0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010

### Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED, minimale nalooptijd > 5 min max. inschakelstroom $I_p (20 \text{ ms}) = 80 \text{ A}$
Contacttype:	$\mu$ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	30 s - 30 min, Impuls
Inschakeldrempel:	10 - 2000 Lux

## Productinformatie

Plafondbewegingsmelder met cirkelvormige detectiezone

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelen op de nul doorgang

Krachtig relais voor het schakelen van grote lampvermogens

Speciaal optisch systeem voor herkenning van zelfs de kleinste bewegingen

Impulsfunctie (Gong)




## Accessoires



### **Afdekring PD2/PD3 IB**

Art.nr.: 93085

Afmetingen: Ø 84 x 9 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig  
Kleur: gitzwart glanzend, overeenkomstig RAL9005



### **Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm  
Slagvastheid: IK09  
Behuizing: gecoate stalen korf