

Productinformatieblad

Specificaties

Linergy DS, Nulleider 1N, 125A, 12 aansluitingen, Uitbreidingsmod verdeelblok



LGYN12512

EAN Code: 3606480542138

Prijs: 17,80 EUR

Hoofd

range	Linergy
productnaam	LINERGY DS
product of component type	Uitbreidingsmodule
comb rail, verdeelaansluitklemmenblok toebehorentype	Nulrail
poles description	1N
categorie toebehoren	Aansluitingstoebehoren

Complementair

uitgaande verdeelklem	12 openingen
mounting support	Directe montage op achterzijde
mounting mode	Met schroeven
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC Ph/N
Ie toegekende bedrijfstrom	125 A om 40 °C
Ui toegekende isolatiespanning	500 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV In overeenstemming met EN/IEC 61439-1
Icw korte duurstrom	3,5 kA voor 1 s
Ipk nominale piekstrom weerstand	20 kA
lengte rail	125 mm
aantal modules van 9 mm	14
18 mm standen	7
hoogte	20 mm
breedte	125 mm
diepte	35 mm
gewicht product	111 g
aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: schroefaansluitblok 1 cable(s) 10...35 mm ² stijf Voeding: schroefaansluitblok 1 cable(s) 4...25 mm ² flexibel met Distributie: schroefaansluitblok 7 cable(s) 2,5...25 mm ² stijf Distributie: schroefaansluitblok 7 cable(s) 1,5...16 mm ² flexibel met Distributie: schroefaansluitblok 4 cable(s) 1,5...16 mm ² stijf Distributie: schroefaansluitblok 4 cable(s) 1,5...10 mm ² flexibel met

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

aanspanmoment	Voeding: 2,5 N.m PZ2 schroevendraaier 9 mm Voeding: 2,5 N.m vlak schroevendraaier 9 mm Distributie: 2 N.m PZ2 schroevendraaier 7,5 mm Distributie: 2 N.m vlak schroevendraaier 7,5 mm Distributie: 2 N.m PZ2 schroevendraaier 6,5 mm Distributie: 2 N.m vlak schroevendraaier 6,5 mm
bereik compatibiliteit	Compact

Omgeving

standards	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 EN/IEC 61439-1
pollution degree	3
overvoltage category	III
doorslagvastheid	2500 V
omgevingstemperatuur voor werking	-25...55 °C
kleur	Wit (RAL 9003)

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2 cm
verpakking 1 breedte	3,5 cm
verpakking 1 lengte	12,5 cm
verpakking_1_gewicht	122 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	100
verpakking 2 hoogte	30 cm
verpakking 2 breedte	30 cm
verpakking 2 lengte	40 cm
verpakking 2 gewicht	12,832 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >


Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Halogeenvrij product
PVC-vrij	Ja

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.