

CU-ACT-B24V: Antrieb Met Leitung 1M, 24V



Kommerzielle Informationen

Energieeffizienter Antrieb: Nur 1 Watt Verbrauch. Adapterkonzept passt zu 99% der vorhandenen Ventile und Verteiler. Patentierter Schutz in allen Montagearten für undichte Ventile. Vollständig isolierte Kontakte: kein Kurzschluss möglich 100% wasserdicht Auch mit steckbarem Kabel erhältlich. 24V und 230V

Grundmaße der Einheit

Höhe	55 mm
Länge	1.000 mm
Breite	75 mm
Nettogewicht	0,130 kg

Zertifikate

Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Ausführung	mit Wachs gefüllt	Kabellänge	1 Meter
Anschluss an Ventil	M30 x 1,5	Laufzeit	210 Sekunde
Netzspannung	24 V AC	Hublänge	4 Millimeter
Steuersignal	2-Punkt	Umgebungstemperatur	0 60 Grad Celsius
Funktion	spannungslos geschlossen (NC)	Nennleistung	1 Voltampere
Automatische Huberkennung	✘	Max. elektrische Leistungsaufnahme	1 Voltampere
Vor Überspannung geschützt	✓	Länge	1000 Millimeter
Hilfskontakte	✘	Breite	75 Millimeter
Mit Endkontakten	✘	Höhe	55 Millimeter
First open	✓	Durchmesser	90 Millimeter
Mit Standanzeiger	✓		
Mit Ventiladapter	✓		
Selbsteinstellbare Schlaglänge	✘		
Farbe	weiß		
Schutzart (IP)	IP54		