


Lichtsignaaleenheid (Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, future, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, impuls, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI lichtsignaal sokkel inb

2061 U

2CKA001511A0062

Generated on 7-12-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CKA001511A0062
<b>Oude artikelnummer</b>	1511-0-0062
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000064 - Lichtsignaaleenheid
<b>Merknaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	(Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, future, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, impuls, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI
<b>Type</b>	2061 U
<b>Omschrijving</b>	lichtsignaal sokkel inb Inbouw lichtsignaalsokkel, leeg, 250 V AC.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	5 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	4011395058800
<b>Netto gewicht</b>	51 Gram
<b>Land van herkomst</b>	DE

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 15,75 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-1990
<b>Conditiegroep</b>	A1

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	51 Gram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	39 x 71 x 71 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85365080

## Specificaties

<b>Samenstelling:</b>	Basiselement
<b>Aantal modules (bij modulair systeem):</b>	0
<b>Lamphouder:</b>	Overig
<b>Stofbescherming:</b>	Nee
<b>Lamptype:</b>	LED uitwisselbaar
<b>Montagewijze:</b>	Inbouw
<b>Met knipperlicht:</b>	Nee
<b>Met vast symbool/opdruk:</b>	Nee
<b>Met uitwisselbaar symbool:</b>	Nee
<b>Toepassing als drukker:</b>	Nee
<b>Bevestigingswijze:</b>	Schroefbevestiging
<b>Materiaal:</b>	Kunststof
<b>Kwaliteitsklasse:</b>	Thermoplast
<b>Halogeenvrij:</b>	Ja
<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Uitvoering oppervlakte:</b>	Mat
<b>Met lichtbron:</b>	Nee
<b>Kleur:</b>	Wit
<b>RAL-Nummer (vergelijkbaar):</b>	1013
<b>Transparant:</b>	Nee
<b>Geschikt voor beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>Nom. spanning (volt):</b>	250
<b>Max. lampvermogen (watt):</b>	5
<b>Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):</b>	40

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>