CU-ACT-B24V: Act Avec Cable 1M, 24V

Informations commerciales

- Fonctionnement économique: que 1 Watt consommation.
- Anneau adapteur compatible avec 99% des vannes existantes.
- Sécurité breveté dans toutes positions contre des vannes qui fuitent.
- Contacts isolés completes: court-circuit impossible
- 100% imperméable.
- Disponible avec cable plugin.
- 24V et 230V

Dimensions de base de l'unité	
Hauteur	55 mm
Longueur	1 000 mm
Largeur	75 mm
Poids net	0,130 kg

Certificats

Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol

Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Modèle	Rempli de cire	Longueur de câble	1 mètre
Raccordement à la vanne	M30 x 1,5	Temps de fonctionnement	210 seconde
Alimentation secteur	24 V CA	Longueur de course	4 millimètre
Signal de commande	Deux points	Température ambiante	0|60 degrés Celsius
Fonction	Hors tension fermé NF	Puissance nominale	1 voltampère
Reconnaissance automatique de course	✖	Puissance électrique absorbée maximale	1 voltampère
Protégé contre les surtensions	✔	Longueur	1000 millimètre
Contacts auxiliaires	✖	Largeur	75 millimètre
Avec contacts terminaux	✖	Hauteur	55 millimètre
Ouvrir d'abord	✔	Diamètre	90 millimètre
Avec indicateur	✔		
With valve adaptor	✔		
Pas auto-ajustable	✖		
Couleur	Blanc		
Classe de protection (IP)	IP54		