

# Productinformatieblad

Specificaties

## MONT. PLAAT GS 3P/4P 32A B650 5M HZ.



LVS03559

EAN Code: 3606482452572

**Prijs: 88,25 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
geïnstalleerd apparaat	Fupact: vast INF32 - besturing: draaiende hendel met verlengas - verticaal installatie Fupact: vast INF32 - besturing: draaiende hendel met verlengas - horizontaal installatie
beschrijving polen	4 x 3P: vast INF32 verticaal installatie 1 x 3P: vast INF32 horizontaal installatie 1 x 4P: vast INF32 horizontaal installatie 3 x 4P: vast INF32 verticaal installatie
aantal verticale modules	3 module(s): INF32, rechtstreeks in 650 mm Breedcel
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASEFA

### Complementair

beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder
oppervlakte afwerking	Glad Mat
kleur	Wit (RAL 9001)
breedte	590 mm
hoogte	150 mm
gewicht product	1,34 kg
Functionele unit	650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF32 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 3P 4 rechtstreeks 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF32 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF32 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 4P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF32 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 4P 3 rechtstreeks 3 12,5 mm

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 1 breedte	15,000 cm
verpakking 1 lengte	58,000 cm
verpakking_1_gewicht	2,223 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	4
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	9,690 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	32
verpakking_3_hoogte	72,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	85,136 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja