


# Productinformatieblad

Specificaties



## AFDEKPLAAT GS 200A-400A 6M B650 VT.

LVS03349

EAN Code: 3606482452664

**Prijs: 32,45 EUR**

### Hoofd

range	Prisma
range of product	Prisma P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	Prisma Prisma P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Fupact: vast INF200...250 - besturing: draaiende hendel met verlengas - verticaal installatie Fupact: vast INF400 - besturing: draaiende hendel met verlengas - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat ondersteuning: INF200...250 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INF200...250 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: INF400 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INF400 verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	6
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASEFA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Glad
kleur	Wit (RAL 9001)
breedte	550 mm
hoogte	330 mm
gewicht product	1,0 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>breedte behuizing/cel</b>	650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF200...250 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 3P 1 rechtstreeks 9 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF200...250 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 4P 1 rechtstreeks 9 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF400 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 3P 1 rechtstreeks 9 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF400 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 4P 1 rechtstreeks 9
------------------------------	--

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	2,000 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	31,000 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	51,000 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	1,205 kg
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	S04
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	9
<b>verpakking 2 hoogte</b>	30,000 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	40,000 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	60,000 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	11,605 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja