

NH-zekerings-lastscheiderbehuizing

## GTT 202



### GTT 202

**NH-zekerings-lastscheiderbehuizing**

**AANPASBAAR**

Artikelnummer: 02620201

Afmetingen: 320 x 320 x 179 mm

NH-zekerings-lastscheiderbehuizing - industrie kwaliteit -, 2 x NH 00-zekeringlastscheider, aansluitklem 1,5 - 50 mm<sup>2</sup>, PE/N-klem 2 x 50 mm<sup>2</sup>, gemonteerd op een montageplaat, incl. 3 x koppelstukken voor behuizingen (GGV)

**met transparant deksel**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Nominale bedrijfsspanning AC: | 690 V      |
| Nominale spanning DC:         | 440 V      |
| Doorslagspanning AC:          | 690 V      |
| Doorslagspanning DC:          | 1000 V     |
| Beschermingsklasse:           | II         |
| Beschermingsgraad:            | IP65       |
| Nominale stroom:              | 160 Ampère |
| UL Type Rating:               | 3R         |

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 320 mm |
| Lengte:  | 320 mm |
| Hoogte:  | 179 mm |

### Materiaal eigenschappen

|   |        |
|---|--------|
| uv-bestendig:                                 | ja     |
| halogeenvrij:                                 | ja     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:          | V2     |
| Gloeidraadbestedigheid volgens EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrie kwaliteit:                          | ja     |

### Mechanische eigenschappen

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Slagvastheid:                     | IK08   |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 2.5 Nm |
| Koppelbaar:                       | ja     |

### Omgevingscondities

|  |      |
|--|------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |

## Omgevingscondities

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Omgevingstemperatuur min.:   | -25 °C                    |
| Omgevingstemperatuur max.:   | 40 °C                     |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C                     |
| plaats van de montage:       | beschermde buitenomgeving |

### Materiaal

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polycarbonaat                 |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat                 |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan                  |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |

## Toebehoren

[07251201 - GFS 12-m - flensset](#)

[07673001 - KPK NH00 - prismaklem](#)

[07675001 - KSR NH.00 - Aansluitschroeven](#)