



MONT. PLAAT GS32 3P/4P B600
5M HZ./VR

LVS03309

EAN Code: 3606482452688

Prijs: 31,55 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	Prisma Prisma G behuizing Prisma Prisma P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Fupact: vast INF63 - besturing: draaiende hendel met verlengas - verticaal installatie Fupact: vast INF63 - besturing: draaiende hendel met verlengas - horizontaal installatie Fupact: vast INF100...160 - besturing: draaiende hendel met verlengas - verticaal installatie Fupact: vast INF100...160 - besturing: draaiende hendel met verlengas - horizontaal installatie
beschrijving polen	3 x 3P: montageplaat ondersteuning: INF63 verticaal installatie 2 x 4P: montageplaat ondersteuning: INF63 verticaal installatie 2 x 3P: montageplaat ondersteuning: INF100...160 verticaal installatie 2 x 4P: montageplaat ondersteuning: INF100...160 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: INF63 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INF63 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: INF100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INF100...160 horizontaal installatie
werkingspositie	Vertikaal Horizontaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	5
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASEFA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Glad Mat
kleur	Wit (RAL 9001)
breedte	500 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

hoogte	250 mm
gewicht product	1,04 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Fupact INF63 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Fupact INF63 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Fupact INF63 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Fupact INF63 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Fupact INF63 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 3P 3 rechtstreeks 5 600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Fupact INF63 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 3P 3 rechtstreeks 5 600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Fupact INF63 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 4P 2 rechtstreeks 5 600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Fupact INF63 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 4P 2 rechtstreeks 5 600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Fupact INF100...160 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 3P 1 rechtstreeks 7 600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Fupact INF100...160 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 3P 1 rechtstreeks 7 600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Fupact INF100...160 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 4P 1 rechtstreeks 7 600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Fupact INF100...160 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 4P 1 rechtstreeks 7 600 mm 400 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Fupact INF100...160 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 3P 2 rechtstreeks 7 600 mm 400 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Fupact INF100...160 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 3P 2 rechtstreeks 7 600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Fupact INF100...160 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 4P 2 rechtstreeks 7 600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Fupact INF100...160 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 4P 2 rechtstreeks 7 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF63 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF63 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF63 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 3P 2 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF63 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 4P 2 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF100...160 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF100...160 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF100...160 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 3P 2 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF100...160 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 4P 2 rechtstreeks 5

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	30,500 cm
verpakking 1 lengte	51,000 cm
verpakking_1_gewicht	1,094 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	9
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm

verpakking 2 gewicht	10,745 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	36
verpakking_3_hoogte	45,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	55,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja