

**1210A****SIMPLEBUS2 VOEDINGSEENHEID**

Voedingseenheid voor audio- of audio/videosystemen voorzien van 1 ingang die compatibel is met alle Simplebus 2 deurstations en 1 uitgang voor de aansluiting van de gewenste apparatuur, zoals deurtelefoons en video-deurintercoms met Simplebus 2-technologie. Voorzien van lijnafsluitblokje art. 1216.



**1210A**

## SIMPLEBUS2 VOEDINGSEENHEID

### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Voedingsspanning	230VAC / 50÷60Hz
Uitgang voedingsspanning	33VDC
Te monteren op DIN rail	Ja
Aantal DIN-modules (n°)	8

### HARDWARE-SPECIFICATIES

Gewicht van het product (g)	1000
-----------------------------	------

### ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm)	62
Breedte (mm)	143
Diepte (mm)	90
Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	0 ÷ 40

### COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
Simplebus 2 audiosysteem	Ja

### MONTAGE/INSTALLATIE

Wandmontage	Ja
-------------	----

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Stroomverbruik max (W)	30
Maximaal stroomverbruik (mA)	350
Maximaal afgegeven vermogen (W)	40