




Wartel kabel-/buisinvoer T&B Liquidtight Fittings 45° metalen wartel voor kabeldoorvoer 3,2 - 6,3mm, NPT 3/4"

2206-TB

7TBD105260R0006

Generated on 27-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TBD105260R0006
Oude artikelnummer	2206-TB
ETIM Productklasse	EC000441 - Wartel kabel-/buisinvoer
Merknaam	ABB Draad- en kabelmanagement
Serie/programma	T&B Liquidtight Fittings
Type	2206-TB
Omschrijving	45° metalen wartel voor kabeldoorvoer 3,2 - 6,3mm, NPT 3/4" Vloeistofdichte kabelwartel met trekontlasting, 45° bocht, 3/4 inch NPT-schroefdraad, IP65-classificatie, kabelbereik 0,125 tot 0,250 inch, smeedbaar gietijzer.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	77 kalenderdagen
GTIN code	5414363183327
Netto gewicht	99,79 Gram
Land van herkomst	BE

Prijs

Bruto prijs	€ 3005,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	LQ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Stapgrootte afname	10 PC
Bruto gewicht	99,79 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	127 x 114,3 x 76,2 Millimeter
CBS nummer	85479000

Generated on 27-3-2026

Specificaties

Type schroefdraad:	NPT
Model:	Knie 45 graden
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad:	3/4"
Schroefdraadlengte (millimeter):	15.875
Geschikt voor kabeldiameter (millimeter):	3.175 - 6.35
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Overig
Kleur:	Kleurloos
Met trekontlasting:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP65

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

