

Productinformatieblad

Specificaties



Lastscheider compact insj400 250a 3p ul489

31118

EAN Code: 3303430311188

Prijs: 481,90 EUR

Hoofd

range	Compact
product name	INSJ400
naam lastschakelaar	Interpact INSJ400
poles description	3P
network type	AC
network frequency	50/60 Hz
le toegekende bedrijfstrom	250 A AC 50/60 Hz 600 V
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
lcm onderbrekingsvermogen	100 kA beschermd door vermogensschakelaar NSJ400 -400A 480 V AC bij 50/60 Hz 150 kA beschermd door vermogensschakelaar NSJ400 -400A 240 V AC bij 50/60 Hz 20 kA beschermd door een beveiligingsapparaat 600 V AC bij 50/60 Hz 25 kA beschermd door vermogensschakelaar NSJ400 -400A 600 V AC bij 50/60 Hz 50 kA met T-klasse of RK-zekeringen 400A 600 V AC bij 50/60 Hz
Ue toegekende bedrijfspanning	600 V AC 50/60 Hz
suitability for isolation	Ja
contact position indicator	Ja

Complementair

control type	Rotatiehendel
mounting mode	Vast
mounting support	Plaat
aansluiting bovenzijde	Voorkant
aansluiting onderaan	Achterkant Voorkant
mechanische duurzaamheid	5000 cycles conform aan UL 489
electrical durability	1000 cycles volle belasting
height	205 mm
width	185 mm
depth	130 mm
net weight	4,6 kg

Omgeving

standards	UL 489 CSA C22.2 Nr 5.2
-----------	----------------------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19,200 cm
Package 1 Width	20,000 cm
Package 1 Length	22,800 cm
Package 1 Weight	5,014 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	10,466 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk **367**

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton **Ja**

Verpakkingen zonder kunststof **Nee**

[EU-richtlijn RoHS](#) **Voldoet aan vrijstellingen**

SCIP-nummer **E07f84b1-8f0b-4216-b13d-b812d80ed78b**

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname **No**

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.